ТД «ЭСКО»

Точные измерения
– наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. [illegible], дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

стный зонд с плоским наконечником

Артикул: 0602 0193

Описание Testo Поверхностный зонд с плоским наконечником

Поверхностный зонд с плоским наконечником для измерения в труднодоступных местах, термопара К-типа,

- диапазон измерений от 0 до +300 ° С,
- длина кабеля 1.2 метра,
- длина зонда 14.5 см., диаметр 8 мм,
- длина плоской части 4 см,
- точность: класс 2,
- время измерения 5 сек.

Характеристики Testo Поверхностный зонд с плоским наконечником

Технические характеристики Testo Поверхностный зонд с плоским наконечником	
Вес кг	0.5

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83