



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 200-00-00
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Мясницкая, д. 10, стр. 1
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
быстродействующий изогнутый поверхностный зонд

Артикул: 0602 0993



Темпер

Размер

НАЗНАЧЕНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ИЗОГНУТОГО ПОВЕРХНОСТНОГО ЗОНДА

Быстродействующий изогнутый поверхностный зонд с подпружиненной термопарой предназначен для измерений температуры неровных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ИЗОГНУТОГО ПОВЕРХНОСТНОГО ЗОНДА

Параметр	Значение
Тип зонда	К
Диапазон краткосрочных измерений	до +500°C
Диапазон измерений	-60 ... +300 °C
Погрешность	Класс 2
t99	3с
Длина	80 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83