теленон в москве эри**л (Ф.П.) Б.Н. Ы. Й** Наконемым гимина (Ф.П.) Наконемым ги

Артикул: 0602 5693



Описание Погружной измерительный наконечник гибкий (т/п типа K) Testo

Гибкий, погружной наконечник для измерения температуры воздуха и газов (не для применения в плавильных печах)

Характеристики Погружной измерительный наконечник гибкий (т/п типа K) Testo

	Погружной измерительный наконечник, гибкий (т/п типа K) Testo
Измерение температуры (термопара тип K (NiCr-Ni))	
Диапазон измерений	-200 +1300 °C
Погрешность	класс 1 (Согласно стандарту EN 60584-2, погрешность Класса 1 относится к диапазону от -40 до +1000 °C (т/п типа K), Класса 2: от -40 до +1200 °C (т/п типа K), Класса 3: от -200 до +40 °C (т/п типа K))
Быстродействие t99	4 c.
Общие технические данные	
Цвет продукта	серебряный; черный
Длина трубки зонда	1 000 мм
Диаметр наконечника трубки зонда	3 мм
Размеры	1405 x 3 x 3 mm
Bec	54 r

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83