# Водонепроницаемый погружной /проникающий зонд Testo

Артикул: 0613 1212

## Описание Водонепроницаемый погружной /проникающий зонд Testo

Погружной /проникающий зонд

## Характеристики Водонепроницаемый погружной /проникающий зонд Testo

| | Testo (0613 1212) |
|---|---|
| **Измерение температуры (сенсор NTC)** | |
| Диапазон измерений | -50 ... +150 °C |
| Погрешность | ±0,5 % от изм. знач. (100 ... +150 °C) ±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C) ±0,4 °C (в ост. диапазоне) |
| Быстродействие t99 | 10 с. |
| **Общие технические данные** | |
| Длина наконечника трубки зонда | 50 мм |
| Диаметр трубки зонда | 5 мм |
| Диаметр наконечника трубки зонда | 4 мм |
| Длина кабеля | 1,2 м |
| Фиксированный кабель | да |
| Класс защиты | IP54 |
| Водонепроницаемый | водонепроницаемый погружной/проникающий зонд,NTC |
| Корпус | пластик |
| Длина трубки зонда | 115 мм |
| Цвет продукта | серый; черный; серебряный |
| Вес | 145 г |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование