



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 351 01 01

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0628 0020



НАЗНАЧЕНИЕ:

Используйте этот датчик температуры с термопарой для измерения температуры на поверхности труб диаметром до 120 мм. К примеру, вы можете определять с его помощью температуру поверхности труб системы отопления.

Датчик с термопарой для измерения температуры крепится на ленте шириной 20 мм и длиной 395 мм. Текстильная застежка на этой ленте позволяет быстро и легко установить датчик на трубу.

Для оптимального теплообмена между датчиком для поверхностей и объектом измерения мы рекомендуем использовать нашу силиконовую теплопроводную пасту, которая приобретается дополнительно.

Датчик для поверхностей оснащен кабелем длиной 1.5 метра. Данный датчик с термопарой типа К и класса 1 имеет стандартную точность ± 1.5 °C.

ОСОБЕННОСТИ:

- Датчик температуры с термопарой (ТЕ) типа К и кабелем длиной 1.5 метра
- Измерение температуры в пастообразных и полутвердых средах, жидкостях и воздухе
- Диапазон измерения: -50 ... +120 °C

Характеристики Зонд-обкрутка Testo с липучкой Velcro

	Зонд-обкрутка Testto с липучкой Velcro
Измерение температуры (термопара тип К (NiCr-Ni))	
Диапазон измерений	-50 °C — +120 °C
Погрешность	Класс 1 (Согласно EN 60584-2 погрешность Класса 1соответствует -40...+1000°C (ТипК))
Быстродействие t99	90 с
Общие технические данные	
Диаметр	120 мм
Температура (макс.)	120 °C
Диаметр наконечника трубки зонда	20 мм
Интерфейс	вилка термопары
Цвет продукта	чёрный
Длина трубки зонда	395 мм
Вес	18 г