



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
(495) 258-80-83

**Testo Saveris**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 0572 0159



## Описание Маршрутизатор Testo Saveris

Маршрутизатор Saveris, 2,4 ГГц, V 1.0 среда передачи радиосигнала.

## Характеристики Маршрутизатор Testo Saveris

|                                       | Маршрутизатор Testo Saveris                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие технические данные              |                                                                                                                            |
| Корпус                                | пластик                                                                                                                    |
| Класс защиты                          | IP54                                                                                                                       |
| Подключаемые зонды                    | макс. 5                                                                                                                    |
| Каскадное подключение маршрутизаторов | нет                                                                                                                        |
| Настенное крепление                   | входит в комплект поставки                                                                                                 |
| Источник питания                      | блок питания 6.3 В пост. тока; опционально через разъемы / винтовые клеммы 24 В пост./пер.тока, потребл. мощность á 0.5 Вт |
| Передача данных                       | по радиоканалу                                                                                                             |
| Рабочая температура                   | -20 ... +50 °C                                                                                                             |
| Температура хранения                  | -40 ... +60 °C                                                                                                             |
| Размеры                               | 85 x 100 x 38 мм                                                                                                           |
| Вес                                   | 180 г                                                                                                                      |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**