Зонд для измерения влажности и температуры воздуха Testo

Артикул: 0636 9740

Ди
изм

По

НАЗНАЧЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ЗОНДА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА (ДИАМЕТР 21 ММ) 0636 9740

Стандартный зонд **0636 9740** для измерения влажности и температуры воздуха (с подходящим измерительным прибором) для оценки микроклимата в помещении.

ОСОБЕННОСТИ СТАНДАРТНОГО ЗОНДА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА (ДИАМЕТР 21 ММ) 0636 9740

- Диаметр трубки зонда 21 мм;
- Быстрое время отклика при измерении температуры;
- Диапазон измерения температуры: от -20 до +70 °C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Емкостный сенсор влажности	
Диапазон измерений	0 ... +100 % ОВ
Погрешность	±2 % ОВ АТ +25 °C (+2 ... +98 % ОВ) ±0,03 % ОВ/К (k=1) долгосрочная стабильность: ±1 %RH / год *Погрешность сенсора соответствует погрешности системы.
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-20 ... +70 °C
Погрешность	±0,4 °C (-10 ... +50 °C) ±0,5 °C (в ост. диапазоне)
Быстродействие	12 с.
Общие технические данные	
Диаметр трубки зонда	12 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование