



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0602 4592



НАЗНАЧЕНИЕ:

Используйте этот датчик температуры с термопарой и зажимной скобой для измерения температуры на поверхности труб диаметром от 5 до 65 мм. Зажимная скоба позволяет быстро и легко установить датчик на трубу. Кратковременно вы можете измерять датчиком температуру до +280 °C, в остальном рабочий диапазон ограничивается температурой до +130 °C.

Датчик температуры с зажимной скобой отличается особо малым временем реагирования 5 секунд. Это возможно благодаря упругой связке термоэлементов. Она воспринимает за немногие секунды фактическую температуру объекта измерения и может использоваться даже на неровных поверхностях. В случае повреждения связку термоэлементов можно заменить (см. принадлежности "Запасная измерительная головка со связкой термоэлементов").

Датчик для поверхностей оснащен кабелем длиной 1.2 метра.

Данный датчик с термопарой типа К и класса 2 имеет стандартную точность ± 2.5 °C.

Для каждого случая подходящий датчик Если у вас нет нужного датчика температуры? Пожалуйста, обращайтесь прямо к нам. Мы предлагаем широкий выбор стандартных датчиков температуры, и, кроме того, изготавливаем датчики на заказ в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.

ОСОБЕННОСТИ:

- При помощи зажимной скобы: обеспечивается быстрое и простое крепление датчика на трубах диаметром от 5 до 65 мм
- Датчик температуры с термопарой (ТЕ) типа К и кабелем длиной 1.2 метра
- Диапазон измерения: -60 ... +130 °C, кратковременно до +280 °C

Характеристики Зонд-зажим для труб диаметром 5 - 65 мм Testo

	Testo (0602 4592)
Измерение температуры (термопара тип К (NiCr-Ni))	
Диапазон измерений	-60 °C — +130 °C
Погрешность	Класс 2 ¹⁾
Быстродействие t99	5 с.
1) В соответствии с EN60584-2, погрешность Класса 2 относится к диапазону от -40 до +1200 °C	
Общие технические данные	
Размеры	длина: 165 мм
Диаметр	5 мм; 65 мм
Температура (макс.)	280 °C
Диаметр наконечника трубки зонда	6 мм
Длина кабеля	1,2 м
Фиксированный кабель	да
Цвет продукта	зелёный
Интерфейс	вилка термопары
Вес	82 г