Гибкий зонд для печей Тмакс. +250 °C тефлоновый кабель Testo

Артикул: 0603 0646

ОПИСАНИЕ ГИБКОГО ЗОНДА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 0603 0646:

Гибкий зонд для печей (термопара тип T) можно использовать для измерения высоких температур (до +250 °C). Зонд жаростойкий, поскольку кабель изготовлен из тефлона. Вы можете использовать его, например, для мониторинга температуры в печи в процессе приготовления пищи. При использовании с подходящим измерительным прибором (например, testo 926, testo 735) зонд отвечает требованиям EN 13485 и HACCP, а значит, пригоден для использования в пищевом секторе.

ОСОБЕННОСТИ ГИБКОГО ЗОНДА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 0603 0646:

- Термопара тип T;
- Отвечает требованиям EN 13485 и HACCP;
- Диапазон измерения: от -50 до +250 °C;
- Жаростойкий кабель для зонда.

Характеристики Гибкий зонд для печей Тмакс. +250 °C тефлоновый кабель Testo

	Testo 0603 0646
Измерение температуры (термопара тип T (Cu-CuNi))	
Диапазон измерений	-50 ... +250 °C
Погрешность	класс 1 [1]
[1] Согласно стандарту EN 60584-2, погрешность Класса 1 относится к диапазону от -40 до +350 °C (Тип T).	
Общие технические данные	
Размеры	2030 мм
Диаметр трубки зонда	1,5 мм
Диаметр наконечника трубки зонда	3 мм
Длина кабеля	2 м
Фиксированный кабель	да
Корпус	тефлон (PTFE)
Длина трубки зонда	2000 мм
Цвет продукта	коричневый; белый
Вес	18 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование