NTC из нержавеющей стали (IP67) с тефлоновым кабелем Testo

Артикул: 0613 3311

Описание Пищевой зонд NTC из нержавеющей стали (IP67) с тефлоновым кабелем Testo

NTC зонд для пищевой промышленности

Характеристики Пищевой зонд NTC из нержавеющей стали (IP67) с тефлоновым кабелем Testo

	Пищевой зонд NTC Testo
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-50 ... +150 °C (Диапазон долгосрочных измерений до +125 °C, краткосрочных до +150 °C или +140 °C (2 минуты))
Погрешность	±0,5 % от изм. знач. (+100 ... +150 °C) ±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C) ±0,4 °C (в ост. диапазоне)
Быстродействие t99	8 с.
Общие технические данные	
Корпус	нержавеющая сталь
Класс защиты	IP67
Фиксированный кабель	да
Цвет продукта	серебряный
Диаметр наконечника трубки зонда	3 мм
Диаметр трубки зонда	4 мм
Длина кабеля	1,5 м
Длина наконечника трубки зонда	15 мм
Длина трубки зонда	125 мм
Размеры	1660 мм
Вес	128 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование