Testo для труб диаметром до 75 мм с липучкой Velcro

Артикул: 0613 4611

НАЗНАЧЕНИЕ:

Используйте этот датчик температуры с чувствительным элементом с отрицательным температурным коэффициентом (NTC) для измерений температуры на поверхности труб диаметром до 75 мм. К примеру, вы можете определять с его помощью температуру поверхности труб системы отопления.

Датчик NTC для измерения температуры крепится на широкой ленте длиной 300 мм. Текстильная застежка на этой ленте позволяет быстро и легко установить датчик на трубу.

Для оптимального теплообмена между датчиком для поверхностей и объектом измерения мы рекомендуем использовать нашу силиконовую теплопроводную пасту, которая приобретается дополнительно.

Датчик для поверхностей оснащен кабелем.

ОСОБЕННОСТИ:

- При помощи текстильной застежки: обеспечивается простое крепление датчика для поверхностей на трубах диаметром до 75 мм.
- Датчик температуры NTC с кабелем
- Диапазон измерения: -50 … +70 °C

Характеристики Зонд-обкрутка Testo для труб диаметром до 75 мм с липучкой Velcro

	Testo (0613 4611)
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-50 °C — +70 °C
Погрешность	±0,2 °C (-25 °C — +70 °C) ±0,4 °C (-50 °C — -25,1 °C)
Быстродействие t99	60 с
Общие технические данные	
Диаметр	75 мм
Температура (макс.)	75 °C
Длина трубки зонда	300 мм
Длина кабеля	1,5 м
Цвет продукта	чёрный
Вес	32 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование