



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по номеру 8 800 100 10 10

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Мясницкая, д. 10, стр. 1

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
Суббота, Воскресенье — выходные

Водонепроницаемый погружной/проникающий зонд калибруемый Testo

Артикул: 0614 1272



Описание Водонепроницаемый погружной/проникающий зонд калибруемый Testo

Водонепроницаемый погружной/проникающий зонд, калибруемый

Характеристики Водонепроницаемый погружной/проникающий зонд калибруемый Testo

	Testo (0614 1272)
Измерение температуры (сенсор Pt100)	
Диапазон измерений	-50 ... +300 °C
Погрешность	класс A
Быстродействие t99	12 с.
Общие технические данные	
Размеры	1280 мм
Длина наконечника трубки зонда	50 мм
Диаметр трубки зонда	5 мм
Диаметр наконечника трубки зонда	4 мм
Длина кабеля	1,1 м
Фиксированный кабель	да
Класс защиты	IP65
Водонепроницаемый	водонепроницаемый погружной/проникающий зонд Pt100
Корпус	пластик (АБС / ТРЕ / полиуретан)
Длина трубки зонда	145 мм
Цвет продукта	черный; серебряный; серый
Вес	106 г