и качества воздуха в помещениях Testo

Артикул: 0632 1535

Ди
изм

По

НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНДА ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ 0632 1535

Зонд 0632 1535 предназначен для оценки качества воздуха в помещениях, измерение влажности, температуры, абсолютного давления и концентрации CO_2, с настольным держателем.

ОСОБЕННОСТИ ЗОНДА ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ 0632 1535

- 4 параметра в одном приборе: концентрация CO_2, влажность, температура и абсолютное давление;
- Быстрая оценка микроклимата в помещении;
- Предотвращение плохого качества воздуха в помещении благодаря измерению концентрации CO_2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	0 ... +50 °C
Погрешность	±0,3 °C
Измерение влажности (емкостный сенсор)	
Диапазон измерений	0 ... +100 % ОВ
Погрешность	±2 % ОВ (+2 ... +98 % ОВ)
Измерение абсолютного давления	
Диапазон измерений	+600 ... +1150 гПа
Погрешность	±10 гПа
Измерение CO2 в окружающей среде	
Диапазон измерений	0 ... +10000 ppm
Погрешность	±(75 ppm ±3 % от изм. знач.) (0 ... +5000 ppm) ±(150 ppm ±5 % от изм. знач.) (+5001 ... +10000 ppm)
Общие технические данные	
Длина кабеля	1,6 м