

телеон в москее расписаты в водни с э до та на провержито обольный осис в москее расписаты в водни с э до та на провержито об подильно по оком прессора. Теsto

Артикул: 0638 1742



изі По

Ди

Pa Pa

Be

НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНДА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

Зонд давления масла предназначен для проверки уровня масла в компрессоре.

Зонд давления масла позволяет эффективно проверить давление смазочного масла в холодильном компрессоре, благодаря чему вы сможете избежать отказов и лишних расходов, вызванных слишком низким давлением и, соответственно, недостаточной смазкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Измерение давления	
Диапазон измерений	0 +25 бар относит. 0 +360 psi относит.
Погрешность	1,5 % от макс. изм. вел.
Разрешение	0,01 бар / 0,1 psi
Разъем для подключения зонда	1/4 SAE (7/16 " UNF)
Перегрузка (отн.) (низкое давление)	50 бар относит. 725 psi относит.
Общие технические данные	
Длина кабеля	2,9 м
Цвет продукта	серый
Размеры	120 х 29 х 38 мм
Bec	245 г

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

+7 (495) 258-80-83