



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 350-00-11 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 0614 0071

## гибкий погружной зонд Testo Pt100



### Описание Высокоточный гибкий погружной зонд Testo Pt100

- Сенсор Pt100 для исключительно точных результатов измерения
- Потенциальная погрешность системы 0,05 °C при разрешении 0,001 °C (в зависимости от подключенного прибора)
- Опциональная калибровка в соответствии с ISO или DAkkS
- Диапазон измерения: от -80 до +300 °C

### Характеристики Высокоточный гибкий погружной зонд Testo Pt100

| Зонд Pt100                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип зонда                      | Pt100                                                                                                                                                                                                                       |
| Диапазон измерений температуры | -80... +300 °C                                                                                                                                                                                                              |
| Погрешность                    | $\pm 0,3 \text{ °C}$ (-80 °C ... -40 °C) $\pm (0,1 \text{ °C} + 0,05 \% \text{ v. Mw})$ (-40 °C ... 0 °C) $\pm 0,05 \text{ °C}$ (0 ... +100 °C) $\pm (0,05 \text{ °C} + 0,05\% \text{ от изм. знач.})$ (100 °C ... +300 °C) |
| Разрешение                     | 0.001 °C (-9.999 ... +99.999 °C)0.01 °C (-40.00 ... -10.00 °C)0.01 °C (+100.00 ... +300.00 °C)                                                                                                                              |
| Список подключаемых кабелей    | Plug-in                                                                                                                                                                                                                     |
| Длина зонда                    | 295 мм                                                                                                                                                                                                                      |
| Диаметр зонда                  | Ø 4 мм                                                                                                                                                                                                                      |
| Быстродействие                 | 60 сек                                                                                                                                                                                                                      |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**