



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0618 0072



Описание Воздушный зонд Pt100

Воздушный зонд Testo Pt100 подходит для проведения измерений как в лабораторных, так и в производственных условиях. За счет небольшого диаметра наконечника - всего 6 мм - упрощается доступ в технологические отверстия воздухопроводов и вентиляционных коробов.

Характеристики Воздушный зонд Pt100

	Воздушный зонд Pt100
Измерение температуры (сенсор Pt100)	
Диапазон измерений	-100 ... +400 °C
Погрешность	$\pm(0,15\text{ °C} + 0,2\% \text{ от изм. знач.})$ (-100 ... -0,01 °C) $\pm(0,15\text{ °C} + 0,05\% \text{ от изм. знач.})$ (0 ... +100 °C) $\pm(0,15\text{ °C} + 0,2\% \text{ от изм. знач.})$ (+100,01 ... +350 °C) $\pm(0,5\text{ °C} + 0,5\% \text{ от изм. знач.})$ (+350,01 ... +400 °C)
Разрешение	0,01 °C
Быстродействие t99	<45 с.
Общие технические данные	
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Рабочая температура	-5 ... +50 °C
Длина трубки зонда	200 мм
Корпус	пластик
Длина кабеля	1,4 м
Диаметр наконечника трубки зонда	6 мм
Диаметр трубки зонда	6 мм
Цвет продукта	чёрный/оранжевый
Размеры	360 x 50 x 40 мм
Вес	182 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83