



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

погружающийся цифровой зонд Pt100

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0618 0073



Описание Погружной/проникающий цифровой зонд Pt100

Погружной/проникающий цифровой зонд Testo Pt100 подходит для проведения контроля качества пищевой продукции или сырья путем измерений температуры в жидких и пастообразных средах. За счет небольшого диаметра наконечника - всего 3 мм - уменьшается воздействие на объект проверки, а прочная конструкция гарантирует сохранность датчика.

Характеристики Погружной/проникающий цифровой зонд Pt100

	Погружной/проникающий цифровой зонд Pt100
Измерение температуры (сенсор Pt100)	
Диапазон измерений	-100 ... +400 °C
Погрешность	$\pm(0,15\text{ °C} + 0,2\text{ \% от изм. знач.})$ (-100 ... -0,01 °C) $\pm(0,15\text{ °C} + 0,05\text{ \% от изм. знач.})$ (0 ... +100 °C) $\pm(0,15\text{ °C} + 0,2\text{ \% от изм. знач.})$ (+100,01 ... +350 °C) $\pm(0,5\text{ °C} + 0,5\text{ \% от изм. знач.})$ (+350,01 ... +400 °C)
Разрешение	0,01 °C
Быстродействие t99	t90 <45 с.
Общие технические данные	
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Рабочая температура	-5 ... +50 °C
Длина трубки зонда	200 мм
Корпус	ABS, поликарбонат
Длина кабеля	1,4 м
Диаметр наконечника трубки зонда	3 мм
Диаметр трубки зонда	3 мм
Цвет продукта	черный/оранжевый
Размеры	360 x 50 x 40 мм
Вес	182 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83