



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

8 (495) 500-63-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 000 650 01 11

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

г. Ленинград, ул. Мухоморова, 10

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Звоните, мы вас ждем!

Комплект зондов температуры - с зондом температуры воздуха погружным/проникающим зондом и поверхностным зондом (т/п тип K) Testo (0602 5093)

Артикул: 0602 5093



Описание Комплект зондов температуры - с зондом температуры воздуха погружным/проникающим зондом и поверхностным зондом (т/п тип K) Testo (0602 5093)

Универсальный комплект для разных областей применения включает зонд температуры воздуха, погружной/проникающий зонд и поверхностный зонд. Все зонды оснащены термопарой (тип K, класс 1) и совместимы со смарт-зондом testo 915i, а также множеством других измерительных приборов Testo.

ОПИСАНИЕ

- 3 зонда температуры (т/п тип K, класс 1), беспроводные и без рукоятки, совместимы со всеми приборами Testo и стандартными измерительными приборами для термопар типа K
- Идеально подходят для измерения температуры в разных областях применения
- В комплекте: зонд температуры воздуха (диапазон измерения -50 ... +400 °C), погружной/проникающий зонд (диапазон измерения -50 ... +400 °C) и поверхностный зонд (диапазон измерения -50 ... +350 °C) — все т/п типа K, класс 1

Комплект для измерения температуры в разных областях применения. Подключите зонды температуры (термопары типа K, класс 1) с подходящим измерительным прибором и начинайте измерение.

КОМПЛЕКТ ЗОНДОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ВКЛЮЧАЕТ ЗОНД ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА, ПОГРУЖНОЙ/ПРОНИКАЮЩИЙ ЗОНД И ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗОНД (Т/П ТИП K)

- Прочный быстродействующий погружной/проникающий зонд (т/п тип K, класс 1), диапазон измерения -50 ... +400 °C, область применения: измерение температуры в жидкостях, пастообразных и полутвёрдых средах
- Быстродействующий поверхностный зонд (т/п тип K, класс 1) с подпружиненной термопарой, диапазон измерения -50 ... +350 °C, область применения: измерения температуры на ровных и неровных поверхностях, например, на трубах
- Прочный быстродействующий зонд температуры воздуха (т/п тип K, класс 1), диапазон измерения -50 ... +400 °C, область применения: измерение температуры окружающего воздуха, а также температуры в воздуховодах и на вентиляционных решетках
- Для измерения температуры в любых областях применения: зонды совместимы со всеми разъёмами Testo и стандартными разъёмами для термопар типа K
- Проверенное качество и высокая надёжность позволяют вам положиться на зонд температуры Testo в любых условиях

Характеристики Комплект зондов температуры - с зондом температуры воздуха погружным/проникающим зондом и поверхностным зондом (т/п тип K) Testo (0602 5093)

Testo (0602 5093)	
Измерение температуры (термопара тип K (NiCr-Ni))	
Диапазон измерений	-50 ... +400 °C (погружной/проникающий зонд температуры) -50 ... +350 °C (зонд температуры поверхности)
Погрешность	класс 1 ¹⁾
Разрешение	0,1 °C
Быстродействие t ₉₉	t ₉₀ = 3,0 с. (погружной/проникающий зонд, зонд температуры поверхности) t ₉₀ = 60 с. (зонд температуры воздуха)
1) Согласно EN 60584-2 погрешность Класса 1 соответствует -40...+1000°C (ТипK), Класса 2:-40...+1200°C (ТипK), Класса3:-200...+40°C (ТипK)	
Общие технические данные	
Класс защиты	IP 20 (зонд температуры воздуха, зонд температуры поверхности); IP 40 (погружной/проникающий зонд)
Размеры	диаметр наконечника зонда: 3 мм (погружной/проникающий зонд температуры), 12 мм (зонд температуры поверхности) длина зонда: 99 мм (зонд температуры воздуха), 115 мм (погружной/проникающий зонд температуры), 136 мм (зонд температуры поверхности) диаметр трубки зонда: 4 мм (зонд температуры воздуха), 5 мм (погружной/проникающий зонд температуры), 5 мм (зонд температуры поверхности)
Вес	зонд температуры поверхности: 22 г зонд температуры воздуха, погружной/проникающий зонд: 11 г

