



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 110-9183
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 350 00 17
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Ломоносова, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0560 4101/001



Ра
Те
ра
Те
хр
Пи
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ TESTO 410-1 С ПОВЕРКОЙ

Анемометр Testo 410-1 с поверкой предназначен для измерения скорости потока и температуры воздуха. Этот компактный прибор идеально подходит для точечных замеров на выходах воздуховодов благодаря встроенной крыльчатке диаметром 40 мм. Измеритель комбинированный Testo 410-1 также позволяет рассчитывать среднее значение измерений, что делает его удобным для контроля параметров воздушных потоков.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ TESTO 410-1 С ПОВЕРКОЙ

- Измерение скорости потока воздуха одновременно с измерением температуры;
- Встроенная 40 мм крыльчатка для точных замеров;
- Расчет среднего значения по времени;
- Функция HOLD для фиксации текущего измеренного значения и отображение минимальных/максимальных значений;
- Расчет температуры охлаждения ветром для применения на открытом воздухе;
- Подсветка дисплея для работы в условиях недостаточного освещения;
- Защитная крышка для безопасного хранения прибора.

Анемометр с крыльчаткой Testo 410-1 сочетает в себе простоту использования и высокую точность, что делает его отличным выбором для профессионалов. Компактный дизайн и встроенная крыльчатка обеспечивают удобство при замерах в вентиляционных системах, а функция подсветки дисплея упрощает работу в темных местах. В комплект входят анемометр Testo 410-1, защитная крышка, батарейки, ремешок на запястье и заводской протокол калибровки — все готово к эксплуатации сразу после покупки.

Измеритель Testo 410-1 применяется для настройки и диагностики систем вентиляции и кондиционирования, а также для контроля микроклимата на открытых площадках. Это надежный инструмент для специалистов, которым важны точность и практичность — анемометр с крыльчаткой Testo 410-1 станет вашим верным помощником в работе с воздушными потоками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ TESTO 410-1 С ПОВЕРКОЙ

Параметр	Значения
Измерение температуры воздуха	
Диапазон измерения	-10 ... +50 °C
Погрешность	±0.5 °C
Разрешение	0.1 °C
Измерение скорости потока воздуха	
Диапазон измерений	0.4 ... 20 м/с
Погрешность	±(0.2 м/с + 2% от изм. знач.)
Разрешение	0.1 м/с
Общие характеристики	
Температура хранения	-20 ... +70 °C
Рабочая температура	-10 ... +50 °C
Тип батареек	2 AAA микро батареек
Срок службы батареек	100 часов
Вес	110 г
Габаритные размеры	133 x 46 x 25 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 410-1 С ПОВЕРКОЙ

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Ремень для переноски на запястье	1
3.	Чехол с креплением к ремню	1
4.	Документация	1
5.	Элемент питания	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83