



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

7 (495) 110-11-11 **Пищевой проникающий термометр с чехлом TopSafe с**

поверки

Артикул: 0563 1063/001



Ра
Те
ра
По
Ни
из
Ве
из
Ти
ба
Ди
Те
хр
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ ПИЩЕВОГО ПРОНИКАЮЩЕГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 106

Если Вы ищете термометр для быстрого и точного измерения внутренней температуры продуктов, **testo 106** - идеальный выбор. Термометр **testo 106** с пищевым зондом отвечает требованиям HACCP и идеален для быстрой проверки внутренней температуры различных продуктов. Вы можете заказать **testo 106 комплект** с защитным чехлом **TopSafe**, который гарантирует соответствие термометра требованиям EN 13485, а также защищает от водных брызг и загрязнений. Кроме того, в комплект поставки входит зажим для безопасного хранения прибора (например, при креплении к стене или ремню).

НАЗНАЧЕНИЕ ПИЩЕВОГО ПРОНИКАЮЩЕГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 106

testo 106, термометр для измерения внутренней температуры продукта с тонким и прочным измерительным наконечником, идеально подходит для быстрого измерения внутренней температуры в гастрономии, столовых, ресторанах, супермаркетах.

ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО ПРОНИКАЮЩЕГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 106

- Звуковой и оптический сигнал тревоги (загорается LED индикатор);
- Водонепроницаемый защитный чехол **TopSafe**, можно мыть в посудомоечной машине (IP67);
- При использовании чеха прибор отвечает требованиям стандарта EN 13485;
- Тонкий прочный измерительный наконечник, практически не оставляющий следов от прокола;
- Зажим с защитным колпачком для зонда защищает измерительный наконечник от повреждений;
- Быстрое измерение (2 измерения в секунду);
- Компактный, удобный, всегда под рукой;
- Автоматическое распознавание последнего значения (функция автоматической фиксации Auto-Hold).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИЩЕВОГО ПРОНИКАЮЩЕГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 106

Параметр	Значение
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-50°C ... +250°C
Погрешность	$\pm(1+1\%)$ где – измеренное значение температуры
Разрешение	0,1°C
Быстродействие t99	t99 = 10 сек (измерено в движущейся жидкости)
Частота измерений	0,5 сек
Общие технические данные	
Корпус	пластик (АБС)
Класс защиты	IP67 с чехлом TopSafe
Цвет продукта	белый
Длина трубки зонда	55 мм
Длина наконечника трубки зонда	17 мм
Диаметр трубки зонда	3 мм

Параметр	Значение
Диаметр наконечника трубки зонда	2,3 мм
Стандарты	EN 13485
Тип батареи	кнопочный элемент (3 В, CR 2032)
Ресурс батареи	350 ч
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	одна строка
Подсветка дисплея	нет
Рабочая температура	-20°C ... +50°C
Температура хранения	-40°C ... +70°C
Размеры	218 x 34 x 20 мм
Вес	80 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 106 КОМПЛЕКТ

№	Наименование	Количество
1	Пищевой термометр testo 106	1
2	Комплект батареек	1
3	Защитный чехол TopSafe	1
4	Зажим с защитным колпачком для сенсора	1
5	Инструкцию	1
6	Заводской протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83