Электронный штангенциркуль AMO SLE-200

Артикул: 855528

По

Ди
из

Те
ра

Вл

Ра

Ра

ОПИСАНИЕ AMO SLE-200

Электронным штангенциркулем **AMO SLE-200** - это безотказный инструмент для точных измерений. Полученные результаты отображаются на дисплее крупным шрифтом, благодаря чему данные легко считывать, в отличие от механических аналогов с нониусной шкалой.

Устройство выполнено из инструментальной стали, отличается надежностью и долговечностью. В конструкции предусмотрены все привычные детали и органы управления - губки для внешних и внутренних замеров, глубиномер, стопорный винт и ползунок точной подстройки.

Электронным штангенциркулем AMO SLE-200 отображает результаты на дисплее крупным шрифтом. Благодаря этому пользоваться инструментом гораздо удобнее, чем механическими аналогами с нониусной шкалой. Эта модель оснащена всеми привычными деталями - губками для внешних и внутренних измерений, глубиномером и стопорным винтом, позволяющим легко сравнивать и переносить размеры.

НАЗНАЧЕНИЕ AMO SLE-200

Инструмент применяется при проведении технологических операций по обработке металла, экспертиз, дефектовки, производственного контроля качества и в любых других приложениях с относительно строгими допусками.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Обработка металлических изделий и заготовок.
- Проведение экспертизы, дефектовки.
- Мероприятия контроля качества.
- Конструкторские работы и др.

ШИРОКИЙ ФУНКЦИОНАЛ

Цифровой штангенциркуль AMO SLE-200 отличается двумя важными функциями, расширяющими возможности штангенциркуля и ускоряющими процесс проведения замеров. Мгновенный перевод значений из миллиметров в дюймы полезен при работе с иностранной документацией. Обнуление шкалы для замеров относительным методом особенно актуально при контроле качества и сравнении деталей.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расширенный до 200 мм (относительно базовой модели) рабочий диапазон.
- Высокая точность ±0.03 мм обеспечивает достоверность результатов.
- Быстродействие - для измерения требуется около 1,5 м/с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

На обратной стороне корпуса электронного штангенциркуля AMO SLE-200 предусмотрена справочная таблица по допускам метрической и дюймовой резьбы. Эта информация также будет полезна при выборе сверл в зависимости от особенностей конкретного материала. Комплектный футляр с мягким ложементом служит для фиксации и защиты устройства в процессе транспортировки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AMO SLE-200

AMO SLE-200	Значение
Диапазон измерений	0 - 200 мм
Погрешность	±0,03 мм
Разрешение	0,01 мм
Скорость измерения	≤1,5 м/с
Рабочая температура	от 0°C до 40°C

Рабочая влажность	<80%
Размеры	286 x 60 x 26 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83