# Электронный штангенциркуль AMO SLP-150

Артикул: 855504

По

Ди
из

Пи

Те
ра

Вл

Ра

Ра

## НАЗНАЧЕНИЕ AMO SLP-150

Электронный штангенциркуль **AMO SLP-150** - доступный инструмент для определения размеров и параметров различных деталей, элементов конструкций и компонентов устройств. Рабочий диапазон модели - 150 мм при точности ±0,2 мм.

Электронный штангенциркуль AMO SLP-150 выполнен из пластика, что делает его востребованным среди профессиональных электротехников, радиолюбителей и специалистов сервисных центров. Пластмасса не проводит электричество, что позволяет безопасно определять размеры электронных компонентов, батарей и контактов. Еще одно важное преимущество пластика - относительная мягкость (по сравнению с металлом), благодаря которой инструмент не оставляет следов на хрупких материалах.

Выбор материала также обеспечивает доступность штангенциркуля и дает возможность сэкономить тем, кому требуется надежный инструмент, но не нужна избыточная для бытовых задач или электромонтажных работ точность.

## ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

Эта модель отличается от механических аналогов расширенным функционалом и удобством использования. Прибор позволяет переключать единицы измерения между дюймами и миллиметрами, что особенно актуально на международных проектах и в тех случаях, когда нужно сверяться с иностранной документацией. Функция обнуления дисплея дает возможность проводить относительные измерения, что бывает полезно при сравнении и проверке различных деталей и компонентов.

## ПЛАСТИКОВЫЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

В отличие от металлических аналогов инструмент из пластмассы обладает целым рядом преимуществ:

- диэлектрические свойства - можно безопасно работать с электроникой и вблизи магнитов;
- относительная мягкость - губки оставляют следов на хрупких материалах;
- стоимость - отличный выбор для тех, кому не нужна избыточная для бытовых задач или электромонтажных работ точность.

## СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Цифровой штангенциркуль AMO SLP-150 гораздо удобнее в работе, чем механический. Больше не нужно всматриваться в мелкие риски нониусной шкалы - полученные значения отображаются на большом дисплее, причем информация обновляется практически мгновенно, раз в 1,5 м/с. Все привычные средства измерения в наличии - губки для снятие внешних и внутренних размеров, а также глубиномер.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AMO SLP-150

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерений | 0 - 150 мм |
| Погрешность | ±0,2 мм |
| Разрешение | 0,1 мм |
| Скорость измерения | ≤1,5 м/с |
| Рабочая температура | от 0°C до 40°C |
| Температура хранения | от 0°C до 40°C |
| Рабочая влажность | <80% |
| Питание | CR2032 3V |
| Размеры | 200 x 60 x 26 мм |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
**+7 (495) 258-80-83**