мометр цифровой с поверкой

Артикул: 0563 1080/001

Ра

Те
ра

По

Ни
из

Ве
из

Кл
за

Ча
из

Ти
ба

Ди

Те
хр

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОМЕТРА ЦИФРОВОГО TESTO 108 С ПОВЕРКОЙ

Замеры температуры являются неотъемлемой частью многочисленных рабочих процессов в пищевой промышленности. И именно в этом секторе качество продукции в значительной степени зависит от точности результатов измерений. Кроме того, соблюдение надлежащих температур представляет собой одно из обязательных и наиболее важных требований концепции HACCP.

Термометр **Testo 108 с поверкой** способен выполнить контрольные точечные замеры температуры в течение нескольких секунд - в процессе транспортировки или хранения продуктов питания, в ресторанах, на крупных кухнях или предприятиях быстрого питания. Защитный чехол Softcase обеспечивает надежность и устойчивость прибора к воздействию влаги, загрязнений или ударов.

Измеряйте температуру с помощью нового **Testo 108 с поверкой** - в любое время, в любых условиях. Ваши преимущества: Универсальность применения в пищевом секторе Соответствует HACCP и сертфиицирован в соответствии с EN 13485 Две кнопки для интуитивного управления без предварительного обучения. Возможность подключения любого стандартного зонда (т/п типов T и K). Для зонда не требуется отдельный чехол Всегда гигиеничен: просто промойте softcase и зонд под проточной водой. Большой четкий дисплей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTO 108 С ПОВЕРКОЙ

Параметр	Значение
Измерение температуры (термопара тип K (NiCr-Ni))	
Диапазон измерений	-50°C ... +300°C
Погрешность	±0,5°C (-30°C ... +70°C) ±0,5°C ±0,5 % от изм. знач. (-50°C ... -30°C) ±0,5°C ±0,5 % от изм. знач. (+70°C ... +300°C)
Разрешение	0,1°C
Измерение температуры (термопара тип T (Cu-CuNi))	
Диапазон измерений	-50°C ... +300°C
Погрешность	±0,5°C (-30°C ... +70°C) ±0,5°C ±0,5 % от изм. знач. (-50°C ... -30°C) ±0,5°C ±0,5 % от изм. знач. (+70°C ... +300°C)
Разрешение	0,1°C
Быстродействие t99	10 с. (измерено в движущейся жидкости)
Общие технические данные	
Корпус	TPE-поликарбонат, ABS-поликарбонат, ABS с 10% стекловолокна
Класс защиты	IP67 с чехлом TopSafe
Цвет продукта	белый
Частота измерений	0,5 с.
Стандарты	EN 13485
Директивы ЕС	2004/108/EG

Тип батареи	3 микроэлемента AAA
Ресурс батареи	2500 ч (при 23 °C)
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	одна строка
Дисплей	со строкой состояния
Рабочая температура	-20°C ... +60°C
Температура хранения	-30°C ... +70°C
Размеры	140 x 60 x 24 мм
Вес	154 г (с аккумулятором, без мягкого футляра) 210 г (включая аккумулятор и мягкий чехол)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 108

№	Наименование	Количество
1.	Термометр цифровой Testo 108	1
2.	Силиконовая паста (14г), Тмакс = +260°C	1
3.	Удлинитель, длина 5 м, для термопарного зонда Типа К	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83