

теленон в москве
- Общингляют-раф чифровой 4 гнаналадо60 Мгцасвовыб/с

Артикул: SB164200



По МГ Ча ди Ко кан Ис Ди

Be

## ОПИСАНИЕ VERDO SB1642

Цифровой осциллограф **VERDO SB1642** четырехканальный характеризуется сочетанием профессионального набора функциональных и технических параметров и доступной цены.

Пользователь может подобрать для себя необходимую конфигурацию запоминающего осцилллографа VERDO SB1642, добавить в осциллограф VGA выход, функции встроенного генератора сигналов, и мультиметра-регистратора, получив функционал до 6 приборов в одном корпусе. Прибор имеет сенсорный экран и встроенную функцию анализатора последовательных протоколов (I2C, SPI, CAN, RS232).

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Курсорные и 39 типов автоматических измерений
- Большой цветной сенсорный дисплей с диагональю 20 см
- Анализ спектров на основе БПФ
- Встроенный 6-разрядный частотомер
- Режим послесвечения с цветовой дифференцацией
- Русскоязычное экранное меню
- Возможность батарейного питания
- Встроенный мультиметр с функцией регистратора (Опция), генератор сигналов (1 канал) (Опция), декодирование последовательных шин I2C, SPI, CAN, RS232

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VERDO SB1642

Параметр	Значение
Номер в госреестре СИ	89394-23
Количество каналов	4
Тип прибора	Настольный
Полоса пропускания, МГц	60
Общий объем памяти, млн. точек	40
Частота дискретизации, Гвыб/сек	1
Максимальная частота захвата, осц/с	45000
Вертикальная развертка	1 мВ/дел - 10 В/дел
Горизонтальная развертка	2 нс/дел - 1000с/дел
Точность временной развертки, ppm	±2,5
Вертикальное разрешение (A/D), бит	8\12\14
Режимы входа	DC, AC, Земля
Частотомер	6 разрядов, от 2 Гц до макс. полосы пропускания
Математические функции	+, -, *, /, FFT, FFTrms, Intg, Diff, Sqrt, пользовательская функция, цифровой фильтры (HЧ, ВЧ, полосовой, режективный)
Интерфейс	USB-хост, USB-устройство, RS232, Trig Out (Pass/Fail), LAN, VGA (опция)
Дисплей	8" цветной ЖК-дисплей, 800 × 600, 65536 цветов, ТFT экран
Наличие рег. удостоверения	Нет
Гарантия (мес.)	36
Страна производитель	Китай
Габаритные размеры, мм	340x177x90
Вес нетто, кг	2.6

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VERDO SB1642

- Осциллограф цифровой
- Пробник-делитель (2 шт.)
- Кабель сетевой
- Кабель USB
- Руководство пользователя

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83