рмостаты с увеличенной рабочей зоной TKS-T500G

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ни
ди

Ве
ди

По

По
мо

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ TKS-T500G

TKS-T500G это современная серия жидкостных термостатов с увеличенной рабочей зоной. Большой диаметр рабочей зоны позволяет увеличить количество одновременно поверяемых или калибруемых СИ температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TKS-T500G

Параметр	Значение			
Модель	TKS-300-T500G	TKS-10-T500G	TKS-30-T500G	TKS-80-T500G
Диапазон	+70…+300°C	-10…+100°C	-30…+100°C	-80…+100°C
Рабочая среда	Силиконовое масло			Этиловый спирт
Неоднородность температурного поля по горизонтали	≤ 0,01°C			
Неоднородность температурного поля по вертикали	≤ 0,01°C			
Нестабильность поддержания температуры	±0,01°C/30 min			
Рабочее пространство	Ø 300 × 480 мм или Ø 500 × 480 мм (в зависимости от заказа)			
Объём	120 л			
Потребляемая мощность	11 кВт			
Питание	220 В, 50 Гц			
Габаритные размеры	800 x 870 x 1350 мм (без учёта роликов)			
Вес	110 кг	120 кг	135 кг	155 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1 Термостат
2 Резиновый шланг
3 Держатель для термометров с отверстиями 10 мм, 12 шт. и 16 мм
4 Кабель питания
5 Руководство по эксплуатации

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование