ермостаты с диапазоном сверхнизких температур TKS-GHG

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ни
ди

Ве
ди

По

По
мо

Пи

Ра

Ве

Описание Жидкостные термостаты с диапазоном сверхнизких температур TKS-GHG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТЕРМОСТАТЫ В ПОРТАТИВНОМ ИСПОЛНЕНИИ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТЕРМОСТАТЫ В ЛАБОРАТОРНОМ ИСПОЛНЕНИИ)

	S-100GHG
	00…+105°C
Ра	е масло ПМС-
Неоднородность температурного поля в рабочей ванне термо	
Нестабильность подд	н
Рабоч	и
Потреб	2,5 кВт
Габар	510 x 700 мм
	45 кг

Модель	TKS-100CHG	TKS-CT100CHG

Модель	TKS-100CHG	TKS-CT100CHG
Диапазон	-100…+105°C	
Рабочая среда*	Этиловый спирт, силиконовое масло	
Неоднородность температурного поля в рабочей ванне термостата (на расстоянии не менее 10 мм от поверхности теплоносителя), не более	± 0,01°C	
Нестабильность поддержания температуры, не более	± 0,01°C/30 мин	
Рабочее пространство	Ø 130 × 480 мм	
Дисплей	Встроенный	Внешний сенсорный на поворотном кронштейне
Объём	18 л	
Потребляемая мощность	5,5 кВт	
Питание	380 В (опционально 220 В)	
Габаритные размеры	800 x 600 x 1000 мм	
Вес	150 кг	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ЖИДКОСТНЫЕ КРИОСТАТЫ)

Модель	TKS-160CHG	TKS-CT160CHG	TKS-180CHG	TKS-CT180CHG
Диапазон	-160…-40°C		-180…-40°C	
Рабочая среда*	Жидкий азот			
Неоднородность температурного поля в рабочей ванне термостата (на расстоянии не менее 10 мм от поверхности теплоносителя), не более	± 0,05°C			
Нестабильность поддержания температуры, не более	± 0,03°C/30 мин			
Рабочее пространство	6 × Ø 12 × 250 (либо иные согласно заказу)			
Дисплей	Встроенный	Внешний сенсорный на поворотном кронштейне	Встроенный	Внешний сенсорный на поворотном кронштейне
Потребляемая мощность	4 кВт			
Питание	220 В			
Габаритные размеры	500 × 620 × 600 мм			
Вес	40 кг			

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83