камера Optris XI 400 CM

+7 (495) 258-80-83
8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Нижний пре диапазона

Верхний пр диапазона

Частота

Разрешение

Электропит

ОСОБЕННОСТИ

- Специализированное оборудование для мониторинга состояния и обнаружения пожара.
- Степень защиты от воздействия окружающей среды IP66 и встроенный воздухообдув обеспечивают надежную круглосуточную работу в суровых условиях
- Встроенный нагреватель/вентилятор для широкого диапазона рабочих температур от - 40 °C до 50 °C.
- ИК-камера с разрешением 382 x 288 px и HD-видеокамера с разрешением 1280 x 720 px.
- USB-Server Gigabit (PoE) для легкой интеграции (IR + VIS) в системы управления видео.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРУЖНОГО ЗАЩИТНОГО КОРПУСА

Параметр	Значение
Степень защиты	IP 66
Диапазон рабочих температур	–40 °C ... 50 °C
Нагрев	Нагревательный элемент PTC (автозапускпри T<15 °C) / вентилятор для равномерного распределения температуры
Электропитание	24 В DC
Мощность	70 Вт
Потребляемый ток	3 А (кратковременно: 6 А)
Воздухообдув	Встроенный
Давление воздуха	Абсолютное давление 1,1 бар при 20 - 100 л/мин
Материал	Алюминий
Масса	2 кг / 2,5 кг с кронштейном для настенного крепления
Макс. FOV	90° (HFOV)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИК-КАМЕРЫ XI 400

Параметр	Значение
Диапазон измерений	- 20 ... 100 °C / 0 ... 250 °C / (20) 150 ... 900 °C опционально: 200 ... 1500 °C
Оптическое разрешение	382 x 288 пикселей
Частота кадров	80 Гц / 27 Гц
Тепловая чувствительность (NETD)	80 мК
Оптика FOV	от 18° до 80° HFOV / моторизованная фокусировка
Электропитание	USB/ PoE (через USB Server Gigabit)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИК-КАМЕРЫ XI 400

Параметр	Значение
Оптическое разрешение	1280 x 720 пикселей
Частота кадров	30 Гц
Размер объектива	1/4»
Макс. FOV	65° (DFOV)
Электропитание	USB/ PoE (через USB Server Gigabit)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Наружный защитный кожух с ИК-камерой Xi 400 и видеокамерой HD
- Воздухообдув
- USB-Server Gigabit
- Настенное крепление

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83