



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 350 71 13
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
механический RGK SWM-2A6 с поверкой

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 722002



По

Тел
ра

Вл

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ

Секундомер механический **RGK SWM-2A6** с поверкой — простое и надежное устройство для измерения интервалов времени часового типа с ручным управлением, цена деления секундной шкалы которого составляет 0,2 с, а емкость минутного циферблата — 30 мин. Данная модель внесена в Госреестр СИ и может применяться для хронометража официальных спортивных состязаний, контроля технологических процессов на производстве, проверки соответствия качественных характеристик продукции, научных исследований, экспертиз и т.п. При этом нет необходимости обращаться в аккредитованные метрологические органы для подтверждения фактических точностных параметров изделия, так как оно уже прошло первичную поверку.

КОНСТРУКЦИОННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Ручной секундомер выполнен по классической схеме на основе часового механизма на 13 камнях с подпружиненным балансом, выполняющим возвратно-вращательные движения, за счет чего обеспечивается стабильность хода в любом положении. Он приводится в действие ходовой пружиной из никелевого сплава, сохраняющей упругие качества в течение всего срока эксплуатации прибора. Как устройство однострелочного типа, RGK SWM-2A6 снабжен основным и дополнительным циферблатами, помещенными за стеклом на лицевой части круглого корпуса диаметром 50 мм.

ОСОБЕННОСТИ

Снабженный однокнопочным управляющим механизмом анкерного типа, с последовательным запуском, остановом и обнулением при нажатии на заводную головку, устройство отличается простотой использования и подходит для отслеживания продолжительности однократных и циклических процессов. В отличие от модели 1A3 с меньшей емкостью шкалы, в данном изделии полный оборот секундной стрелки происходит за одну минуту, за счет чего обеспечивается лучшая наглядность при необходимости хронометража событий большей длительности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Емкость шкалы: — секундной — минутной	от 0 до 60 с от 0 до 30 мин
Цена деления шкалы: — секундной — минутной	от 0,2 с от 1 мин
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений интервалов времени - для интервала времени 60 с - для интервала времени 1800 с	±0,6 с ±1,6 с
Рабочие условия измерений: - температура окружающей среды - относительная влажность	от -20 до +40 °C от 30 до 80 %
Габаритные размеры (не более)	70 x 50 x 16 мм
Масса	0,1 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Секундомер механический RGK SWM-2A6
- Шнурок
- Поверка

