ивелир RGK SP-612

Артикул: 721753

Мо

Кл за

Те ра

Те хр

То

Пи

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ

Ротационный лазерный нивелир **RGK SP-612** – это высокоточный инструмент, который существенно упрощает и ускоряет строительные работы. Благодаря своим широким функциональным возможностям и надежности, он пользуется популярностью у профессиональных строителей и мастеров по ремонту.

Прибор проецирует горизонтальную или вертикальную плоскость 600 метров в диаметре, за счет чего подходит для проведения замеров на обширных строительных площадках. Это позволяет с высокой точностью выравнивать различные элементы и конструкции: от земляного основания и фундамента до вентфасада и потолка.

Лазерный нивелир оснащен мощным сервоприводным компенсатором, который автоматически компенсирует небольшие отклонения и вибрации, обеспечивая стабильность лазерной линии даже в сложных условиях.

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ

Погрешность измерений составляет всего 1 мм на 10 метров, что гарантирует идеальное выравнивание всех элементов конструкции.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Оборудование позволяет создавать горизонтальные и вертикальные плоскости, проецировать отдельные точки и сканировать в секторе с разными вариантами ширины. Последняя возможность повышает яркость луча, что важно при разметке на глаз в помещении.

ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Интуитивно понятный интерфейс и удобные органы управления делают работу с ротационным нивелиром RGK SP-612 простой и понятной даже для неопытных пользователей.

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Корпус прибора выполнен из прочных материалов, что обеспечивает его защиту от повреждений и длительный срок службы. Класс герметичности IP65 полностью защищает устройство от воды, строительной пыли и грязи.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Нивелир работает от аккумулятора до 45 часов, а также от батареек или от сети, что делает его независимым от источников питания.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ RGK SP-612

- Повышение производительности труда. Благодаря высокой точности и скорости измерений, которые достигаются за счет работы в одиночку и без сложных расчетов, ротационный нивелир позволяет значительно сократить время выполнения строительных работ.
- Повышение качества работ. Использование нивелира гарантирует идеальное выравнивание всех элементов конструкции, что положительно сказывается на качестве конечного результата.
- Универсальная инвестиция. Прибор подходит для выполнения широкого спектра задач: от заливки фундамента до монтажа подвесных потолков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип лазерного уровня	ротационный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	180°
Количество вертикальных плоскостей	1

Параметр	Значение
Вертикальный угол развёртки	180°
Точность	±0,1 мм/м
Диапазон работы	нет данных
Диапазон работы с приёмником	диаметр до 600 м
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	сервопривод
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±5°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	есть
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	есть
Элементы питания	LI-ion аккумулятор
Время автономной работы	до 45 ч
Класс лазера	2
Длина волны	650 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +50°C
Температура хранения	от -20° до +50°C
Размеры	206 x 206 x 211 мм
Вес	2.5 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Ротационный нивелир RGK SP-612
- Приемник лазерного излучения с креплением
- Пульт дистанционного управления
- Зарядное устройство
- Мишень
- Очки
- Пластиковый кейс
- Инструкция

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83