



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 800-050-70-00
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Мухоморова, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 132231

уровень RGK U6150 с калибровкой

То
Pa



ОПИСАНИЕ ПУЗЫРЬКОВОГО УРОВНЯ RGK U6150

Пузырьковый строительный уровень **RGK U6150** обладает встроенным магнитом для крепления на металлических поверхностях и обеспечивает точность 0,5 мм / м. Длина 1,5 м позволяет использовать инструмент для проведения масштабных строительных работ по выравниванию полов, штукатурке стен и других.

ОСОБЕННОСТИ ПУЗЫРЬКОВОГО УРОВНЯ RGK U6150

- длина - 1500 мм;
- толщина металла - 1,3 мм;
- точность - 0,5 мм / м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЗЫРЬКОВОГО УРОВНЯ RGK U6150

Параметр	Значение
Тип	Пузырьковый
Вид	Брусковый
Длина	150 см
Толщина металла	1,3 мм
Точность пузырька	0,5 мм / м
Количество глазков	2
Количество рукояток	Нет
Измерительная плоскость	1
Фрезерованная грань	1
Защитные колпачки	Ударопрочные
Магнит	Есть
Особенности	Линейка, сферические прочные ампулы с защитой от помутнения стекла
Габариты	1500 x 52 x 20 мм
Вес	0,945 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK U6150

№	Наименование	Количество
1	Пузырьковый уровень RGK U6150	1