



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 200 00 00  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: Москва, ул. Мухоморова, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 132233

То  
Ра



## ОПИСАНИЕ ПУЗЫРЬКОВОГО УРОВНЯ RGK U6200

Пузырьковый строительный уровень **RGK U6200** обладает встроенным магнитом для крепления на металлических поверхностях и обеспечивает точность 0,5 мм / м. Длина 2 м позволяет использовать инструмент для проведения масштабных строительных работ по выравниванию полов, штукатурке стен и других.

## ОСОБЕННОСТИ ПУЗЫРЬКОВОГО УРОВНЯ RGK U6200

- длина - 2000 мм;
- толщина металла - 1,3 мм;
- точность - 0,5 мм / м;

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЗЫРЬКОВОГО УРОВНЯ RGK U6200

| Параметр                | Значение   |
|-------------------------|--|
| Тип                     | Пузырьковый  |
| Вид                     | Брусковый  |
| Длина                   | 200 см   |
| Толщина металла         | 1,3 мм   |
| Точность пузырька       | 0,5 мм / м   |
| Количество глазков      | 2  |
| Количество рукояток     | Нет  |
| Измерительная плоскость | 1  |
| Фрезерованная грань     | 1  |
| Защитные колпачки       | Ударопрочные   |
| Магнит                  | Есть   |
| Особенности             | Линейка, сферические прочные ампулы с защитой от помутнения стекла |
| Габариты                | 2000 x 52 x 21 мм  |
| Вес                     | 1,3 кг   |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK U6200

| № | Наименование                  | Количество |
|---|-------------------------------|------------|
| 1 | Пузырьковый уровень RGK U6200 | 1          |