ровень RGK U3080 с калибровкой

Артикул: 132237

ОПИСАНИЕ

Рабочая длина уровня **RGK U3080** составляет 800 мм. Эта модель изготовлена из алюминиевого профиля прямоугольного сечения с пластиковыми заглушками по бокам, Инструмент оснащен тремя капсулами с разным угловым положением, заполненными незамерзающим раствором синего цвета, в котором воздушный пузырек строительного уровня RGK U3080 хорошо различим даже при слабом освещении и при выполнении работ в защитных очках.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Устройство позволяет контролировать горизонтальность, вертикальность или наклон поверхностей путем прикладывания верхней или нижней гранью к плоскости объекта и ориентирования в соответствующем направлении. Если положить инструмент на боковую сторону корпуса, то можно производить одновременно продольное и поперечное горизонтирование. Наличие миллиметровой шкалы дает возможность использовать уровень RGK U3080 в качестве обычной линейки, выполняя разметку и измерения без вспомогательного оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	пузырьковый
Вид	брусковый
Длина	80 см
Толщина металла	1 мм
Точность пузырька	1 мм/м
Количество глазков	3
Количество рукояток	нет
Измерительная плоскость	2
Фрезерованная грань	нет
Защитные колпачки	ударопрочные
Магнит	нет
Особенности	линейка сферические прочные ампулы с защитой от помутнения стекла
Габариты	800 x 50 x 20 мм
Вес	0,4 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование