



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 350 70 00
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Басовская, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 132241



ОПИСАНИЕ

Пузырьковый уровень **RGK U2200** используется для разметки, выравнивания и проверки прямолинейности плоскостей и кромок конструкций при проведении строительных и ремонтных работ.

Рабочая длина инструмента составляет 2 м, что позволяет контролировать ровность кирпичной кладки, стен и углов, дверных проемов с минимальным количеством перестановок. Помимо горизонтального и вертикального ватерпасов, эта модель оснащена дополнительной колбой, зафиксированной под углом 45° к нижнему основанию, которая обеспечивает возможность проверки положения наклонных конструкций.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СТРОИТЕЛЬНОГО УРОВНЯ RGK U2200

- **Конструкция** корпуса с ребрами жесткости и противоударными заглушками-вставками по бокам обладает достаточной прочностью при небольшом весе. Сквозное отверстие возле вертикальной ампулы можно использовать для подвешивания в процессе хранения.
- **Магнитный крепеж**, встроенный в основание, позволяет фиксировать уровень на поверхности стальных и чугунных конструкций и изделий, упрощая выполнение монтажных работ.
- **Линейка** на боковой поверхности магнитного уровня RGK U2200 с миллиметровыми делениями дает возможность обходиться без дополнительного измерительного инструмента при проведении разметочных работ и в ходе проверки геометрических размеров объектов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	пузырьковый
Вид	брусковый
Длина	200 см
Толщина металла	0,8 мм
Точность пузырька	1 мм/м
Количество глазков	3
Количество рукояток	нет
Измерительная плоскость	1
Фрезерованная грань	нет
Защитные колпачки	ударопрочные
Магнит	есть
Особенности	линейка сферические прочные ампулы с защитой от помутнения стекла
Габариты	2000 x 50 x 20 мм
Вес	0,66 кг