



ТД «ЭСКО»
Точные измерения!
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Рулетка АМО R750 с калибровкой

Артикул: 132387



Описание Рулетка АМО R750 с калибровкой

Измерительная рулетка АМО R750 используется для измерений земельных участков, больших помещений и конструкций длиной до 50 метров. Основные сферы применения этой модели - строительство, геодезия, инженерные изыскания и кадастровые работы.

УДОБСТВО РАБОТЫ

- Отступ на ленте для измерений от центра рулетки - актуальное решение для тех случаев, когда требуется определить расстояние от важной точки, например, пункта геодезической сети.
- Резиновое покрытие рукоятки - инструмент не выскальзывает из рук в дождь или при быстром разматывании.
- Прочный зацеп в виде кольца - полотно можно зафиксировать на крюке, анкере, или колышке.

НЕЙЛОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Мерная лента АМО R750 выполнена из стали, на которую нанесен слой нейлона. Такое решение надежно защищает ее от коррозии и механического износа, что значительно продлевает срок службы рулетки. Поскольку нейлон является диэлектриком, повышается безопасность работы при проведении изысканий в зонах с риском поражения электрическим током.

ВТОРОЙ КЛАСС ТОЧНОСТИ

По допустимой погрешности показаний инструмент относится ко II классу, что выгодно отличает его от безымянных аналогов. Специалист может быть уверен в точности данных и качестве итогового результата.

ВСТРОЕННЫЙ РЕДУКТОР

Специальный механизм с передаточным отношением 3 к 1 позволяет быстро сматывать ленту строительной рулетки АМО R750 после выполнения замеров. Ручку смотки можно сложить таким образом, чтобы у инструмента не было выступающих частей - такая конструкция упрощает хранение и перевозку.

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Корпус выполнен из прочного пластика, устойчивого к ударам. Торцы защищены специальными накладками, которые предохраняют измерительную шкалу при падениях. Механизм редуктора рассчитан на долгосрочную эксплуатацию. В месте крепления зацепа геодезической рулетки АМО R750 предусмотрен резиновый бампер, благодаря которому на крепеж не попадает вода и грязь.

Характеристики Рулетка АМО R750 с калибровкой

Длина	50 м
Ширина полотна	13 мм
Класс точности	II
Лента	с нейлоновым покрытием
Редуктор смотки	3:1