



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

лазерный уровень АМО LN 3D-360-2 с зеленым лучом

Артикул: 821173



Мо

Тел
ра

Тел
хр

То

Пи

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ

Лазерный уровень **АМО LN 3D-360-2** с зеленым лучом - удобная модель с мощным аккумулятором 8000 мАч, благодаря которому вы сможете забыть о батарейках и всегда будете готовы к работе.

Конфигурация этого прибора - 3D. Это означает, что он проецирует 3 лазерные плоскости на 360 градусов, для быстрой разметки по всему периметру помещения. Горизонт используется для выравнивания по уровню, а вертикали - для проверки прямого угла, контроля положения различных конструкций и качества штукатурных работ, а также для многих других дел.

ГЛАВНЫЕ ПЛЮСЫ МОДЕЛИ

- Яркие зеленые лучи для работы в ярко освещенном помещении или на улице.
- Рабочий диапазон 25 м при точности линий ± 1 мм на 5 м.
- Возможность проекции под любым наклоном (блокировка компенсатора).
- До 8 часов работы на полностью заряженном аккумуляторе.
- Зарядка через порт Type-C - можно подключить к портативному аккумулятору (powerbank) или другому источнику энергии.
- Лазерный уровень проверен и откалиброван перед продажей.

ЛЕГКО РАЗМЕСТИТЬ НА ОБЪЕКТЕ

Благодаря встроенному металлическому основанию и высокой степени защиты от пыли вы можете поставить уровень на любую горизонтальную поверхность. Если же планируется работа на штативе, то вам не придется докупать переходники - прибор совместим как со станowymi винтами обоих популярных форматов, 1/4" и 5/8".

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В комплект включен пульт, при помощи которого всегда можно выключить или включить нужные плоскости. Это особенно удобно в тех случаях, когда нет возможности подойти к устройству - при работе в частных домах, монтаже потолочных конструкций, климатической техники и др.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип лазерного уровня	линейный 3D
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	± 1 мм на 5 м
Диапазон работы	до 25 м
Диапазон работы с приёмником	нет
Цвет лазерного луча	зелёный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (диапазон работы компенсатора)	$\pm 3^\circ$
Лазерный отвес (точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4" и 5/8"
Элементы питания	Li-Ion аккумулятор 3,7 В 8000 мАч

Параметр	Значение
Время автономной работы	4-8 часов
Класс лазера	2
Длина волны	515 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +50°C
Температура хранения	от -20 до +70 °C
Размеры	129 x 129 x 91 мм
Вес	0.55 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень АМО LN 3D-360-2
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- Магнитный кронштейн
- Трегер
- Металлическая пластина для крепления к стене
- Пульт дистанционного управления
- Подъёмная платформа
- Переходник с 1/4" на 5/8"
- Кейс
- Руководство по эксплуатации

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83