13 нержавеющей стали (т/п тип Т) Testo

Артикул: 0603 2192

Описание Пищевой зонд из нержавеющей стали (т/п тип Т) Testo

зонд погружной

Характеристики Пищевой зонд из нержавеющей стали (т/п тип Т) Testo

	Пищевой зонд из нержавеющей стали (т/п тип Т) Testo (0603 2192)
Измерение температуры (термопара тип Т (Cu-CuNi))	
Диапазон измерений	-50 ... +350 °C
Погрешность	±0,2 °C (-20 ... +70 °C) Класс 1 (в ост. диапазоне) (Согласно стандарту EN 60584-2, погрешность Класса 1 относится к диапазону от -40 до +350 °C (Type T))
Быстродействие t99	7 с.
Общие технические данные	
Корпус	нержавеющая сталь
Класс защиты	IP67
Цвет продукта	черный; серебряный
Длина наконечника трубки зонда	32 мм
Длина трубки зонда	110 мм
Диаметр трубки зонда	4 мм
Диаметр наконечника трубки зонда	3 мм
Фиксированный кабель	да
Длина кабеля	1,3 м
Размеры	1440 мм
Вес	116 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование