# ифровой АКИП-4151/1

По
МГ

По
ГГ

Ко
ка

Ти
ос

Ди

Ве

## ОСОБЕННОСТИ

- Высокая скорость обновления экрана до 2.000.000 осц./сек, 256 уровней интенсивности свечения луча.
- Автоматические и курсорные измерения. Математические функции, БФП (4 МБ).
- Программные измерительные функции вольтметра и частотомера (7 разрядов).
- Декодирование сигналов стандартно - RS232/UART, I2C, SPI

## Характеристики Осциллограф цифровой АКИП-4151/1

| | |
|---|---|
| Тип осциллографа | Цифровой |
| Число каналов | 4 |
| Полоса пропускания | 350 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 5 ГГц |
| Максимальный объем памяти | 500 МБ |
| АЦП (бит) | 8 бит |
| Сопротивление входа | 50 Ом, 1 МОм |
| Логические каналы | 16 (опция) |
| Особенности | Высокая скорость обновления экрана до 2.000.000 осц./сек, 256 уровней интенсивности свечения луча. Автоматические и курсорные измерения. Математические функции, БФП (4 МБ). Программные измерительные функции вольтметра и частотомера (7 разрядов). Декодирование сигналов стандартно - RS232/UART, I2C, SPI, опция - CAN, CAN-FD, LIN, FlexRay, I2S, SENT, AUDIO, MIL-STD-1553B, Manchester, SENT, ARINC429. Опция – логический анализатор 16 каналов. Опция – генератор сигналов 2-х канальный, 50 МГц, с функцией амплитудно-частотного анализа. |
| Интерфейс | USB, LAN, WIFi |
| Дисплей | TFT емкостный сенсорный, диагональ 25,65 см, разрешение 1280 x 800 |
| Масса (кг) | 3,8 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование