ия АКИП-1503-80-120-5

На

Тоі

Мо
Вт

Ти
пр

ОСОБЕННОСТИ

- Дискретность установки 10 мВ/ 100 мА, встроенная рекуперативная электронная нагрузка 80 В/ 120 А/ 5000 Вт,
- Встроенный генератор, поддержка Modbus, эффективность 92,5%,
- Трехфазное питание

Характеристики Источник питания АКИП-1503-80-120-5

Максимальное напряжение	80 В
Максимальный ток	120 А
Максимальная мощность	5000 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	RS-232, USB, LAN, GPIB, Аналоговый
19” форм фактор	Да
Особенности	Дискретность установки 10 мВ/ 100 мА, встроенная рекуперативная электронная нагрузка 80 В/ 120 А/ 5000 Вт, Встроенный генератор, поддержка Modbus, эффективность 92,5%,Трехфазное питание

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Источник питания АКИП-1503-80-120-5	1 шт.
Гайка М8	2 шт.
Болт М8	2 шт.
Шайба GB93	2 шт.
Шайба GB97	2 шт.
Крышка пластиковая защитная для входа	1 шт.
Крышка пластиковая защитная для выхода	1 шт.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование