



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
цноти АКИП-2505/2
(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди
из

Ра

По

Ча

Ко
ка

Ти
ди

ОСОБЕННОСТИ

- Высокоскоростной 32-битный процессор и цифровой сигнальный процессор DSP.
- Измерение ср.кв. значения с учетом гармонических составляющих.
- Отображение в табличной форме и гистограмм гармоник U/I (до 50-й).
- Измерение 14 сопряженных параметра с одновременной индикацией 3х каналов до 4 параметров.
- Удержание показаний.
- Регистрация пик фактора напряжения и тока.
- Функция контроля параметров интегрального энергопотребления в диапазоне 0 - 9999 ч.
- Режим управляемого синхронного источника запуска.
- Конструктивно изолированные входные гнезда.

Характеристики Измеритель мощности АКИП-2505/2

Число каналов	3
Виды измерений	Urms, Irms, Uac , Iac, Udc, Idc, Freq, PF, CFu, P, S,Q, CFi , VA, Up-p, VAR , Ip-p, E, Upk+/Upk- , Ipk+/Ipk- ,(phase) , THDu, THDi, Uthd/lthd, Uh_n/lh_n, Wp+,WP-,Wp,Wh,Ws,Wq, Pavg
Напряжение (ACV/ DCV)	600 В
Базовая погрешность (%)	0,15
Макс. разрешение	1 мВ
Ток (ACA/ DCA)	20 А
Макс. разрешение	1 мкА
Мощность (Вт, ВА, ВАР)	12 кВт
Макс. разрешение	0,01 мВт
Частота	0,1 Гц - 100 кГц
Коэффициент мощности	-1,000 - 1,000
Коэффициент гармоник	2 - 50
Дисплей	17,8 см, LCD, разрешение 800 x 480
Интерфейс	USB HOST, USB DEVICE, HANDLER, RS232, LAN, WIFI, опция - RS485
Особенности	Высокоскоростной 32-битный процессор и цифровой сигнальный процессор DSP. Измерение ср.кв. значения с учетом гармонических составляющих. Отображение в табличной форме и гистограмм гармоник U/I (до 50-й). Измерение 14 сопряженных параметра с одновременной индикацией 3х каналов до 4 параметров. Удержание показаний. Регистрация пик фактора напряжения и тока. Функция контроля параметров интегрального энергопотребления в диапазоне 0 - 9999 ч. Режим управляемого синхронного источника запуска. Конструктивно изолированные входные гнезда.

