Уровень RGK U5960 с калибровкой

Артикул: 133969

ОПИСАНИЕ

Строительный уровень **RGK U5060** длиной 60 сантиметров оснащен двумя магнитами на противоположных сторонах для крепления уровня на металлической поверхности, чтобы освободить руки при проведении разметки.

Основные характеристики строительного уровня RGK U5060:

- длина 60 сантиметров;
- точность пузырька 0.5 мм/м;
- толщина металла 1.1 мм;
- 2 встроенных в корпус магнита;
- прочные ампулы с защитой от помутнения стекла.

Линейка с ценой деления шкалы 1 мм сделает удобной разметку поверхностей. Подписи и отметки шкалы белого цвета на строительном уровне RGK U5060 выполнены методом гравировки и не истираются при контакте с такими поверхностями, как бетон или дерево.

Металлический корпус строительного уровня RGK U5060 имеет толщину стенок 1.1 мм. За счет этого, корпус не меняет форму и не гнется в течение всего срока использования, в том числе, после падения.

Боковые вставки из ударопрочного пластика защищают строительный уровень RGK U5060 от повреждений при падении на твердую поверхность. Стекло ампул выполнено из акрила, за счет чего ампулы не протекают и не мутнеют в течение срока службы.

Купить строительный уровень RGK U5060, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	электронный
Вид	брусковый
Длина	60 см
Толщина металла	1,1 мм
Точность	0,05° при 0° и 90° 0,2° - другие значения угла точность пузырька 0,5 мм/м
Количество глазков	2
Количество рукояток	1
Измерительная плоскость	2
Фрезерованная грань	2
Защитные колпачки	ударопрочные
Магнит	есть
Особенности	диапазон измерений углов 0–360° (4 x 90°); 1000‰; 12 in/ft линейка дисплей датчик измеряющий наклон 1 батарея AAA, 1,5В диапазон рабочих температур -10°C до +50°C
Габариты	600 x 60 x 25 мм
Вес	0,56 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование