Дорожное колесо RGK Q318 с калибровкой

Артикул: 134079

Описание Дорожное колесо RGK Q318 с калибровкой

Дорожное колесо RGK Q318 оснащено электронным счетным механизмом, что позволяет измерять расстояния до 10 км с шагом 10 см и точностью 0,5%. Колесо диаметром 318 мм обеспечит надежный контакт и высокую точность измерений на любой поверхности. С помощью этого курвиметра вы можете определить расстояния во время дорожных работ, на строительных площадках или земельных участках, в том числе, с границей сложной формы.

Технические характеристики:

- Диапазон измерений от 10 см до 10 км.
- Шаг измерений – 10 см.
- Диаметр колеса 318 мм.
- Погрешность при замерах не более 0,5%.
- Рабочая температура от -10°С до +45°С.

ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ НА ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

Дорожный курвиметр представляет собой электронно-механический прибор. Для замера пройденного расстояния используется колесо диаметром 318 мм, закрепленное на оси с подшипниками. Сенсор фиксирует количество оборотов колеса и вычисляет на их основе пройденное расстояние. Благодаря большому диаметру колеса и полиуретановой шине на ободе, курвиметр подходит для измерения на любых поверхностях и на дорогах с выбоинами, трещинами, другими дефектами полотна.

КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Дорожное колесо крепится на телескопической рукоятке. Выдвижная конструкция дает возможность отрегулировать рукоять по высоте для удобного перемещения курвиметра RGK Q318. В сложенном состоянии прибор имеет компактные размеры и легко помещается в багажник. В нижней части закреплена подножка для удержания колеса в вертикальном состоянии неподвижно.

УДОБНОЕ СЧИТЫВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для отображения данных используется жидкокристаллический экран с подсветкой. Пройденный путь на нем может отображаться в сантиметрах или футах. Предусмотрена возможность обнуления данных и сохранение результатов в одной из 5 ячеек памяти.

Характеристики Дорожное колесо RGK Q318 с калибровкой

	RGK Q318
Диаметр колеса	318 мм
Диапазон длины пройденного пути	от 0,1 м до 9999,9 м
Шаг счетчика	0,1 м
Точность	± 0,5%
Рабочая температура	от -10 °С до +45 °С
Питание	2 батарейки AAA, 1,5 V