



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Рулетка измерительная АМО Р30У2К с калибровкой

Артикул: 134007



Рулетка измерительная АМО Р30У2К реализует прямой метод измерений, что позволяет пользователям легко определять линейные размеры, просто считывая показания с миллиметровой шкалы. Это значительно упрощает процесс измерения и минимизирует вероятность ошибок, что особенно важно в профессиональной деятельности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 7502, что подтверждает его высокое качество и надежность. Эта модель оснащена 30-метровой мерной лентой шириной 13 мм, что делает её идеальной для работы на больших расстояниях. Класс точности II позволяет использовать инструмент для контроля геометрических характеристик различных объектов, что делает его универсальным решением для множества задач.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Рулетка АМО Р30У2К находит своё применение в самых разнообразных сферах. Она идеально подходит для разметочных операций в строительстве, а также для топогеодезической и кадастровой съемки. Кроме того, прибор может использоваться в экспертизах, регистрации ДТП и даже в спортивных состязаниях, где точность измерений играет решающую роль.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Одним из главных достоинств модели является материал, из которого изготовлено мерное полотно. Углеродистая сталь обеспечивает высокую прочность, а благодаря технологии холодного волочения с последующей термообработкой достигается необходимая гибкость и упругость. Это делает рулетку не только долговечной, но и удобной в использовании.

Износостойкое покрытие ленты, на которое нанесена миллиметровая разметка, значительно улучшает эксплуатационные качества инструмента, предотвращая растрескивание рабочих поверхностей. Это особенно важно для работы в условиях высокой влажности или загрязненности.

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

На торцевой части выдвижного элемента рулетки АМО Р30У2К закреплено кольцо, которое упрощает натяжение полотна. Это позволяет легко зацеплять динамометр для нормирования усилия или калиброванный груз при выполнении измерений в вертикальной плоскости. Такой подход делает работу более комфортной и эффективной.

Характеристики Рулетка измерительная АМО Р30У2К с калибровкой

	Рулетка измерительная АМО Р30У2К
Длина	30 м
Ширина ленты	13 мм
Материал ленты	углеродистая сталь
Миллиметровый интервал	± 0,15
Сантиметровый интервал	± 0,20
Дециметровый интервал	± 0,30
-отрезок шкалы 1 м и более, где L - число полных и неполных метров в отрезке	± [0,30 + 0,15 (L-1)]
Автостоп	есть
Цвет ленты	белый
Двусторонняя шкала	нет
Тип	рулетка
Материал корпуса	обрезиненный пластик
Измерительная шкала	сантиметры

Батарейки	не требуются
Класс точности	II
Внесен в госреестр	нет
Диапазон измерений	от 0 до 30 м
Цена деления	1 мм
Межповерочный интервал	1 год
Относительная влажность воздуха, %, не более	98%
Рабочая температура	от -40°C до 50°C
Предназначение	для наружных и внутренних работ

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83