Рулетка измерительная АМО Р50У2К с калибровкой

Артикул: 134015

Измерительная рулетка АМО Р50У2К — это высококачественный инструмент, предназначенный для выполнения обмеров объектов и определения расстояний до 50 метров. Этот прибор стал незаменимым помощником в различных сферах, включая строительство, торговлю и спорт, благодаря своей точности и простоте в использовании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОЧНОСТЬ

Оборудование соответствует II классу точности и отвечает строгим требованиям ГОСТ 7502. Это означает, что прибор обеспечивает высокую степень надежности в измерениях, что особенно важно при проведении строительных работ и других задач, требующих точности. Такой уровень точности позволяет профессионалам уверенно решать разнообразные измерительные задачи.

МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИЯ

Измерительная лента изготовлена из углеродистой стали, что обеспечивает ей прочность и долговечность. Полотно проходит термообработку и снабжена миллиметровыми делениями, что делает процесс измерения удобным и быстрым. Защитное покрытие ленты предохраняет ее от повреждений, что значительно увеличивает срок службы инструмента.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Одной из ключевых особенностей рулетки АМО Р50У2К является вытяжной конец с кольцом, который позволяет закрепить динамометр или калиброванный груз. Это обеспечивает натяжение полотна во время измерений, что особенно важно для достижения высокой точности как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.

Для удобства работы механизм ручного привода оснащен редуктором, что позволяет быстро и легко сматывать ленту. Открытый пластиковый корпус, выполненный в крестообразной форме, дополнен обрезиниванием в местах хвата и на боковых сторонах. Это не только улучшает комфорт при работе, но и защищает полотно от механических повреждений.

Характеристики Рулетка измерительная АМО Р50У2К с калибровкой

	Рулетка измерительная АМО Р50У2К
Длина	50 м
Ширина ленты	13 мм
Материал ленты	углеродистая сталь
Миллиметровый интервал	± 0,15
Сантиметровый интервал	± 0,20
Дециметровый интервал	± 0,30
-отрезок шкалы 1 м и более, где L - число полных и неполных метров в отрезке	± [0,30 + 0,15 (L-1)]
Автостоп	есть
Цвет ленты	белый
Двусторонняя шкала	нет
Тип	рулетка
Материал корпуса	обрезиненный пластик
Измерительная шкала	сантиметры
Батарейки	не требуются
Класс точности	II
Внесен в госреестр	нет
Диапазон измерений	от 0 до 50 м

Цена деления	1 мм
Межповерочный интервал	1 год
Относительная влажность воздуха, %, не более	98%
Рабочая температура	от -40°C до 50°C
Предназначение	для наружных и внутренних работ

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83