



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

лазерный дальномер АМО DIST 50 с калибровкой

Артикул: 134152



ОПИСАНИЕ

Лазерный дальномер AMO DIST 50G представляет собой профессиональный измерительный инструмент со встроенным датчиком наклона, который обеспечивает определение расстояний и вертикальных углов, с расчетом площадей, объемов, дистанций и высот, недоступных для прямого измерения. Модификация G оснащается лазером зеленого цвета с длиной волны 505-530 нм. За счет лучшей различимости точки наведения при ярком солнечном свете, по сравнению с красным излучателем, данное устройство позволяет более эффективно выполнять обмеры на открытом воздухе, минимизируя вероятность получения ошибочных данных.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Крупноразмерный дисплей лазерного дальномера характеризуется высокой информативностью. Помимо конечных результатов измерений или вычислений, он также способен отображать вспомогательные данные. В зависимости от выбранного режима могут выводиться промежуточные показания, наибольшие и наименьшие значения при непрерывных измерениях, и т.д. Получаемые при линейных измерениях результаты, а также вычисленные площади и объемы можно складывать между собой и вычитать.

Режим задержки измерений с регулируемым временем промежутком запуска, наличие крепежа и возможность переноса начала отсчетов не только на переднюю или заднюю грань корпуса, но и в точку крепления, позволяет использовать лазерную рулетку AMO DIST 50G со штативом для обеспечения повышенной точности результатов.

В качестве источника питания прибор использует внутренний аккумулятор, который позволяет производить до 8000 замеров без подзарядки. Благодаря кнопкам управления мембранным типа и наличию заглушки на разъеме micro USB обеспечивается улучшенная защищенность от воздействия от пыли и влаги.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Внутренняя память позволяет сохранять до 30 выбранных показаний, реализуя документирование полученных данных.
- Функция помощник маляра, с помощью которой определяется суммарная площадь нескольких поверхностей, упрощает расчет необходимого количества отделочных материалов.
- Режим самокалибровки позволяет поддерживать точность измерителя, предоставляемая пользователю возможность самостоятельно контролировать величину погрешности путем выполнения замеров на известной дальности, с вводом корректирующих поправок в сторону увеличения или уменьшения до 9 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Дальность	до 50 м
Точность	±2 мм
Цвет лазерного луча	красный
Функции	
Функция Пифагора	есть
Непрерывное измерение	есть
Площадь/объём	есть
Измерение расстояния	есть
Функция маляра (вычисление общей площади нескольких поверхностей)	есть
Измерение углов	есть
Минимальное/максимальное значение	есть

Параметр	Значение
Сложение/вычитание	есть
Таймер	есть
Автоматическое отключение лазера	20 сек
Автоматическое отключение прибора	150 сек
Угломер (наклон)	±90°
Память	30 измерений
Количество измерений на комплект батарей	до 8 000 измерений
Единицы измерения	метр/фут/дюйм
Общие характеристики	
Элементы питания	Li-Ion аккумулятор 3,7 В 850 мАч
Класс лазера	2
Длина волны	630-670 нм
Мощность	< 1 мВт
Дисплей	4-строчный
Время автономной работы	нет данных
Максимальное время измерений	до 4 сек
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от 0° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +60°C
Размеры	112 x 50 x 25 мм
Вес	0.16 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный дальномер AMO DIST 50G
- Кабель зарядки
- Ремешок на руку
- Чехол
- Инструкция

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83