



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0560 9250



Тем-
ра-

Тем-
ба-

Низ-
тем-

Вет-
тем-

Тем-
хри-

По-

Ра-

Ве-

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОМЕТРА TESTO 925

Термометр Testo 925 — одноканальный измеритель температуры для использования с быстродействующими и надежными зондами термopарами. При превышении границ предельных значений раздается аудио сигнал тревоги. Данные текущих измерений **термометра Testo 925**, такие как макс/миним. значения могут быть распечатаны на месте замера на опциональном портативном Testo принтере.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОМЕТРА TESTO 925

- Распечатка данных на месте замера на Testo принтере;
- Постоянное отображение макс/мин значений;
- Кнопка Hold для фиксации измеренного значения на дисплее;
- Прочный защитный чехол TopSafe, защищает прибор от грязи и повреждений;
- Подсветка дисплея.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОМЕТРА TESTO 925

Параметр	Значение
Тип зонда	термопара Тип K
Диапазон измерений	-50 ... +1000 °C
Погрешность	±(0.5 °C +0.3% от изм. знач.) (-40 ... +900 °C)
Разрешение	0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
Температура хранения	-40 ... +70 °C
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Элемент питания	9 В батарейка, 6F22
Вес	171 г.
Габариты	182 x 64 x 40 мм
Материал/Корпус	ABS

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 925

Наименование	Количество
Термометр Testo 925	1
Элемент питания	1
Инструкция по эксплуатации	1

