

Ди  
ди

Pa:  
Ma

Пл  
ма

Ти  
ди

Ли

4v

4a

По  
зр

Тел  
ЭКС

Кл:  
за:

Pa:

Be

## ОПИСАНИЕ

Lzirtek (Conotech) Siva 650L – инновационный тепловизионный монокуляр с запатентованным лазерным дальномером, легкой подстройкой под зрение, Wi-Fi модулем и высокоточительным сенсором, передающим на контрастный дисплей тепловую карту высокого качества. Модель предназначена для быстрого поиска целей при охоте, разведке и спасательных операциях в условиях ограниченной видимости и экстремальных погодных условий.

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ МАТРИЦА NETD<25МК

Изготовленный по оксид-ванадиевой технологии неохлаждаемый сенсор VOx с разрешением 640х512px при плотности пикселей 12um обеспечивает четкую прорисовку мельчайших деталей ландшафта даже с незначительным тепловым контрастом. Матрица тепловизионного моноулыгра распознает тепловые зоны с минимальной разницей температур, поэтому даже водная гладь и плотный снежный покров отображаются в неоднородном цветовом спектре.

ГЕРМАНИЕВАЯ ЛИНЗА ОБЪЕКТИВА

Выполненный из прошедшего многоступенчатую очистку германия 50-миллиметровый объектив монокуляра Lzirtex (Conotech) Siva 650L собирает максимально возможное количество инфракрасного излучения и отражает видимый свет, в результате чего, картинка отличается высокой детализацией даже при наблюдении в сложных погодных условиях.

## СТРЕМИТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ОБНОВЛЕНИЯ КАДРОВ

Благодаря частоте смены кадров в 50Hz, Lzirtek (Conotech) Siva 650L открывает возможность комфортно наблюдать за объектами с высокой скоростью движения: транспортными средствами, скоростными хищниками и птицами. Изображение на дисплее остается неизменно четким как при высокой динамике цели, так и при активном перемещении самого охотника.

## УДОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗНОУДАЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Кратность 2.7х-14х позволяет быстро переключаться между разными дистанциями для планомерного исследования местности или изучения трофейных ценностей попавшего в объектив зверя.

## ОБШИРНОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

С широким углом обзора 15.35м-12.3м на дистанции 100м не составит труда обнаружить и не упустить из виду даже стремительно передвигающуюся дичь.

## КОМФОРТНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Контрастный OLED дисплей с разрешением 1024x768px выдает четкую и яркую картинку, которая не раздражает глаза при продолжительной эксплуатации.

## 8 ЦВЕТОВЫХ ПАЛИТР

Расширенная настройка отображения тепловой карты позволяет подобрать оптимальную цветопередачу в зависимости от погоды, условий наблюдения и личных предпочтений.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ДО 1200М

Спроектированный по запатентованной Lzирtek технологии LIIR, лазерный дальномер монокуляра Siva 650L позволяет быстро измерить дистанцию до объекта в диапазоне до 1200м. LIIR дальномер характеризуется идеальным соотношением оптической и лазерной оси, гарантируя точность измерений до 1м.

НАБЛЮДЕНИЕ БЕЗ ОЧКОВ

Благодаря большому диапазону диоптрийной подстройки от -5 до +5 дптр прибор с легкостью подгоняется под индивидуальные особенности зрения пользователя.

УПРАВЛЕНИЕ «ОДНИМ ПАЛЬЦЕМ»

Эргономичный корпус в сочетании с удобным расположением кнопок управления и колесика фокусировки открывают возможность изменить настройки тепловизионного монокуляра Lzирtek (Conotech) Siva 650L легким движением пальцами левой или правой руки.

ПОЛНАЯ ПЫЛЕ- И ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

При сборке монокуляра учитываются все требования IP67, поэтому Siva 650L сохраняет работоспособность в снег, дождь, песчаную бурю и туман.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ

Штатный литий-ионный аккумулятор и дополнительный батарейный блок 18500 питают монокуляр на протяжении 10 часов. Встроенный АКБ заряжается до 90% всего за 60 минут. При необходимости продолжить охоту по истечении 10 часов, прибор запитывается от Power Bank при помощи Type-C.

ФИКСАЦИЯ ВСЕХ ПАМЯТНЫХ МОМЕНТОВ

Интегрированный в Lzирtek Siva 650L видеорекордер с 32 Гб памяти позволяет запечатлеть удачную серию выстрелов, большое скопление редкого зверя, иные значимые события и внести их в домашнюю медиатеку.

БЕСПРОВОДНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ С ГАДЖЕТАМИ

Тепловизионный монокуляр с легкостью подключается к телефону или планшету посредством Wi-Fi, что обеспечивает возможность обновлять ПО, управлять функциями и просматривать тепловую карту в удаленном формате.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                 | Значение          |
|--------------------------|-------------------|
| Объектив                 | 50мм              |
| Матрица                  | Неохлаждаемая Vox |
| Размер матрицы           | 640x512           |
| Плотность матрицы        | 12um              |
| Чувствительность сенсора | <20mK             |
| Увеличение               | 2.7x - 14x        |
| Частота смены кадров     | 50Hz              |
| Дисплей                  | OLED              |
| Разрешение дисплея       | 1024x768          |
| Дистанция фокусировки    | 2м                |
| Поле зрения (м/100м)     | 15.35 x 12.3      |
| Спектральный диапазон    | 8 - 14um          |
| Дальномер                | Лазерный до 1200м |
| Палитры                  | 8 шт.             |
| Точность измерения       | ±1м               |
| Влагозащита (IP)         | IP67              |
| Время работы             | До 10ч            |
| Питание                  | Встроенное        |
| Рабочая температура      | -20°C - +50°C     |
| Внешнее питание          | 5V USB-C          |
| Модуль Wi-Fi             | Есть              |
| Регулировка диоптрий     | -5 / +5           |
| Видео и фотозапись       | Есть              |
| Память устройства        | 32Gb              |
| Вес прибора              | 560 гр.           |
| Размер (мм)              | 193мм             |
| Страна производителя     | Китай             |

КОМПЛЕКТАЦИЯ LZIRTEK (CONOTECH) SIVA 650L

- Тепловизионный монокуляр Lzирtek (Conotech) Siva 650L
- Кофр для хранения и транспортировки

- Защитная крышка объектива
- Магнитный наглазник
- Микрофибра для протирки линзы
- Кабель USB Type-C
- Дополнительный источник питания 18500
- Инструкция по эксплуатации

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**