



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

И монокуляр CONOTECH Tracer 25 LRF Pro (с дальномером)

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. Гиляровского, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ра
ма

Пл
ма

Ти
ди

Пи

Чу

По
зр

Тел
эк

Кл
за

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ

Современная 12-микронная матрица с конкурентной температурной чувствительностью менее 25mK и разрешением 384x288 обеспечивает отличную видимость и превосходную детализацию спектра даже в сложных погодных условиях, включая дождь, снег и туман. Tracer 25 эффективно обнаруживает источники тепла на дальних дистанциях, способствуя их точной идентификации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Длина волны	905nm
Объектив	25мм
Матрица	Vox
Размер матрицы	384x288
Плотность матрицы	12um
Чувствительность сенсора	<25mK
Увеличение	2.4x - 9.6x
Цифровое увеличение	1x / 2x / 4x
Дисплей	OLED
Разрешение дисплея	1024x768
Дистанция фокусировки	5м
Поле зрения (м/100м)	10.6° x 7.9°
Спектральный диапазон	8 - 14um
Дальномер	Лазерный до 1000м
Палитры	6 шт.
Точность измерения	±1м
Влагозащита (IP)	IP67
Время работы	До 8ч
Питание	Встроенный литий-ионный аккумулятор
Рабочая температура	-20°C - +50°C
Внешнее питание	5В USB-C
Модуль Wi-Fi	Есть
Регулировка диоптрий	-5 / +4
Видео и фотозапись	Есть
Память устройства	32Gb
Вес прибора	530 гр.
Размер (мм)	165x50x92

Параметр	Значение
Страна производителя	Китай
Гарантия производителя	3 года

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83