



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 500-10-10, 8 (495) 500-10-11, 8 (495) 500-10-12, 8 (495) 500-10-13, 8 (495) 500-10-14, 8 (495) 500-10-15
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 100 10 10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: 8 (495) 500-10-10
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
WWW.ESKOKOMP.RU

Артикул: WMRUKC50K05T0M19



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Калибраторы электрического сопротивления серии КС выполнены в конструктивном исполнении под 19-дюймовые монтажные стойки и обеспечивают воспроизведение электрического сопротивления в диапазоне от 50 кОм до 10 ТОм. Необходимое сопротивление устанавливается пользователем с помощью клавиатуры приборов. Каждая модификация в серии имеет свои ключевые особенности. Среди отличительных возможностей внутри модельного ряда можно выделить следующие:

- высокие значения верхнего порога воспроизводимого сопротивления (КС-10G0-10T0-M19);
- максимальную ширину диапазона воспроизводимого сопротивления (КС-50k0-5T0-M19);
- лучшие метрологические характеристики (КС-50k0-100G0-M19);
- минимальную стоимость (КС-50k0-10G0-M19).

С использованием программного обеспечения возможно управление калибраторами с ПК с функционалом программирования поверочных процедур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КС-50k0-10G0-M19

Диапазон воспроизводимых сопротивлений	Разрешение	Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения электрического сопротивления ΔR , Ом
50...950 кОм	50 кОм	$\pm 0,001 \times R_{\text{воспр}}$
1,00...99,95 МОм	0,05 МОм	$\pm 0,002 \times R_{\text{воспр}}$
100,0...999,9 МОм	0,1 МОм	$\pm 0,01 \times R_{\text{воспр}}$
1,00...10,00 ГОм	0,01 ГОм	$\pm 0,01 \times R_{\text{воспр}}$

КС-50k0-100G0-M19

Диапазон воспроизводимых сопротивлений	Разрешение	Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения электрического сопротивления ΔR , Ом
50...950 кОм	50 кОм	$\pm 0,0005 \times R_{\text{воспр}}$
1,00...99,95 МОм	0,05 МОм	$\pm 0,001 \times R_{\text{воспр}}$
100,0...999,9 МОм	0,1 МОм	$\pm 0,005 \times R_{\text{воспр}}$
1,00...100,00 ГОм	0,01 ГОм	$\pm 0,005 \times R_{\text{воспр}}$

КС-50k0-5T0-M19

Диапазон воспроизводимых сопротивлений	Разрешение	Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения электрического сопротивления ΔR , Ом
0,05...99,9 МОм	0,05 МОм	$\pm 0,005 \times R_{\text{воспр}}$
100,0... 999,9 МОм	0,1 МОм	$\pm 0,015 \times R_{\text{воспр}}$
1,00...999,99 ГОм	0,01 ГОм	$\pm 0,015 \times R_{\text{воспр}}$
1,00...5,00 ТОм	0,01 ТОм	$\pm 0,015 \times R_{\text{воспр}}$

КС-10G0-10T0-M19

Диапазон воспроизводимых сопротивлений	Разрешение	Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения электрического сопротивления ΔR , Ом
10...990 ГОм	10 ГОм	$\pm 0,01 \times R_{\text{воспр}}$
1,0...10,0 ТОм	0,1 ТОм	$\pm 0,015 \times R_{\text{воспр}}$

Дополнительные технические характеристики:

Питание калибратора	Напряжение переменного тока 100...240 В, 50...60 Гц
Максимальный рабочий постоянный ток не более: для КС-50k0-10G0-M19, КС-50k0-100G0-M19, КС-50k0-5T0-M19 для КС-10G0-10T0-M19	1,5 мА 1 мкА
Максимальное рабочее постоянное напряжение не более, кВ для КС-50k0-10G0-M19, КС-50k0-100G0-M19 для КС-50k0-5T0-M19 для КС-10G0-10T0-M19	2,5 5 10
Масса, кг, не более:	16

Условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха:
относительная влажность:
атмосферное давление:

10...30 °C 25...60 % от 84 до 106,7 кПа

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83