



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 133-50133
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 200 11 66
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПЛОЩАДЬ КОЗЬМИНОВА, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 134676



Описание Лазерный уровень RGK PR-3R с калибровкой

Лазерный уровень RGK PR-3R - универсальная модель формата 3D. Рабочий диапазон прибора доходит до 20 м в обычном режиме и до 70 м при использовании приемника. Погрешность не превышает ± 0.2 мм/1 м, такой точности более, чем достаточно для выполнения большинства строительных и отделочных операций.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Диоды SHARP - яркие тонкие линии во всем диапазоне.
- Мощный аккумулятор - заряда хватит на 15 часов.
- Богатая комплектация - все необходимое входит в набор, не нужно ничего докупать.
- Резьба $\frac{1}{4}$ и $\frac{3}{8}$ - подойдет к любому штативу.
- Надежность - защита IP54, обрешиненный корпус, металлическими башнями излучателей.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ "3 В 1"

Лазерный нивелир RGK PR-3R поддерживает 3 варианта питания - от аккумулятора, от батареек и от сети. Благодаря такой особенности всегда есть запасной вариант, за счет которого можно будет довести дело до конца. Наглядный индикатор информирует пользователя об уровне заряда аккумулятора - эта удобная функция встречается не так часто.

НАКЛОННЫЕ ЛИНИИ

В тех случаях, когда требуется выполнить разметку под наклоном, компенсатор можно заблокировать. Функция помогает при планировании лестниц, укладке плитки и монтаже декора.

УПРАВЛЕНИЕ С ПУЛЬТА

В комплект RGK PR-3R входит пульт, позволяющий удаленно включать лучи в любых сочетаниях и выбирать режим работы - обычный или импульсный, для нивелировки с приемником.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН

Еще один элемент из набора - кронштейн, который можно смонтировать на штативе, повесить на гвоздь или прикрепить к любой металлической поверхности, например трубе или потолочному профилю, на встроенные магниты. Этот аксессуар дает возможность точно подстроить и надежно зафиксировать положение горизонтальной линии по высоте.

ПОВОРОТНЫЙ ТРЕГЕР

Трегер позволяет с минимальным шагом перемещать вертикальные линии, а также поворачивать лазерный уровень RGK PR-3R вокруг своей оси. Аксессуар будет полезен при поклейке обоев, штукатурных и других работах.

Характеристики Лазерный уровень RGK PR-3R с калибровкой

Тип лазерного уровня	линейный 3D
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	± 2 мм на 10 м
Диапазон работы	до 20 м
Диапазон работы с приёмником	до 70 м
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	маятниковый

Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±3°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4" и 5/8"
Элементы питания	Li-Ion аккумулятор 3,7 V, 3000mAh
Время автономной работы	до 8 ч
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +45°C
Температура хранения	от -20° до +75°C
Размеры	125 x 82 x 122 мм
Вес	0.726 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83