



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 133-5033  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 100 10 10  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПУШКИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОСКОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 134677



## Описание Лазерный уровень RGK PR-3G с калибровкой

Лазерный уровень RGK PR-3G с японскими диодами от компании SHARP проецирует тонкие яркие, по которым удобно выполнять разметку на расстоянии до 20 метров. Если работа ведется в большом помещении или на улице, то всегда можно взять подходящий приемник и расширить рабочий диапазон до 70 метров. Конфигурация 3D - горизонталь и 2 вертикали - отлично подходит для большинства видов ремонтных и строительных работ.

### ПЛЮСЫ ЗЕЛЕННЫХ ЛУЧЕЙ

- Линии зеленого цвета видно лучше, чем красные, ближе к пределу рабочего диапазона. При прочих равных такое решение дает дополнительные 2-3 метра видимости.
- Лучи проще рассмотреть во время работы на улице и при ярком искусственном свете в помещениях.
- Легче установить нивелир на объекте так, чтобы плоскости были хорошо различимы на всех нужных участках.

### ТОЧНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Лазерный нивелир RGK PR-3G оборудован надежным компенсатором, который сглаживает небольшие неровности поверхности, на которой установлен прибор. Благодаря компенсатору погрешность лучей не превышает  $\pm 0.2$  мм/1 м, чего вполне достаточно для решения строительных и отделочных задач.

### НАКЛОННЫЕ ЛИНИИ

В тех случаях, когда требуется выполнить разметку под наклоном, компенсатор прибора можно заблокировать. Функция помогает при планировании лестниц, укладке плитки и монтаже декора.

### УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

RGK PR-3G поддерживает 3 варианта питания - от аккумулятора, от батареек и от сети. Благодаря такой особенности всегда есть запасной вариант, за счет которого можно будет довести дело до конца. Наглядный индикатор информирует пользователя об уровне заряда аккумулятора.

### ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Пульт позволяет включать лазерные плоскости в любых сочетаниях и выбирать режим работы - обычный или с приемником. Важное преимущество этого аксессуара заключается в том, что мастер не рискует случайной изменить положение линий, как при нажатии на кнопки.

### НАДЕЖНОСТЬ И НЕПРИХОТЛИВОСТЬ

Лазерный уровень RGK PR-3G сделан из прочного пластика, при этом большая часть корпуса дополнительно защищена толстыми резиновыми вставками, которые гасят энергию ударов при падениях. Степень защиты IP54 гарантирует, что строительная пыль и несильный дождь никак не повлияют на работоспособность устройства. С нивелиром можно работать при температурах до  $-10$  °C, что дает возможность провести разметку в неотапливаемых помещениях.

## Характеристики Лазерный уровень RGK PR-3G с калибровкой

	RGK PR-3G
Тип лазерного уровня	линейный 3D
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	$\pm 2$ мм на 10 м
Диапазон работы	до 20 м
Диапазон работы с приёмником	до 70 м
Цвет лазерного луча	зелёный
Тип компенсатора	маятниковый

Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±3°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4" (с переходником 5/8")
Элементы питания	Li-Ion аккумулятор 3,7 V, 3000mAh
Время автономной работы	до 6 ч
Класс лазера	2
Длина волны	532 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	визуальная(свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +45°С
Температура хранения	от -20° до +75°С
Размеры	125 x 82 x 122 мм
Вес	0.726 кг

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**